

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	LiFY	12.09.2012

Jednožilový vodič s lankovým jádrem tř. 6, flexibilní za studena, pro měřicí přístroje
 Obzvláště měkká, za studena flexibilní izolace z PVC



Oblasti použití

Uvnitř a na pohyblivých provozních prostředcích
 Pro měřicí pracoviště v rámci technických školení a vzdělávání a vybavení elektrolaboratoří

Konstrukce

Měděné lanko
 Izolace žil na bázi PVC

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
 Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů „Bázová cena kovu“ a „Hmotnost kovu“ viz příloha T17.
 Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Na základě:	VDE 0682/0683 a DIN 46438/46440
Měrný vnitřní odpor izolace:	> 20 GOhm x cm
Konstrukce vodiče:	Lanko z extra jemných drátů: 0,07 mm dle VDE 0295
Jmenovité napětí:	Do 1,0 mm ² : U ₀ /U: 300/500 V Od 1,5 mm ² : U ₀ /U: 450/750 V
Zkušební napětí:	1500 V
Teplotní rozsah:	Pohyblivé použití: -15 °C až +70 °C

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO109CZ.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

Číslo výrobku	Průřez vodiče mm ²	Vnější průměr mm	Barva žíly	Hmotnost mědi kg/km	Balící jednotky kusů
4560017S	0,75	2,5	zeleno-žlutá	7.2	100
4560013S	0,75	2,5	černá	7.2	100
4560014S	0,75	2,5	modrá	7.2	100
4560016S	0,75	2,5	Červená	7.2	100
4560027S	1	2,9	zeleno-žlutá	9.6	100
4560023S	1	2,9	černá	9.6	100
4560024S	1	2,9	modrá	9.6	100
4560026S	1	2,9	Červená	9.6	100
4560037S	1,5	3,7	zeleno-žlutá	14.4	100
4560033S	1,5	3,7	černá	14.4	100
4560034S	1,5	3,7	modrá	14.4	100
4560036S	1,5	3,7	Červená	14.4	100
4560057S	2,5	4,2	zeleno-žlutá	24.0	50
4560053S	2,5	4,2	černá	24.0	50
4560054S	2,5	4,2	modrá	24.0	50
4560056S	2,5	4,2	Červená	24.0	50
4560063	4	5,1	černá	38.4	100
4560067	4	5,1	zeleno-žlutá	38.4	100
4560064	4	5,1	modrá	38.4	100
4560077	6	6,0	zeleno-žlutá	57.6	50
4560073	6	6,0	černá	57.6	50
4560074	6	6,0	modrá	57.6	50
4560076	6	6,0	Červená	57.6	50
4560087	10	7,4	zeleno-žlutá	96.0	50
4560083	10	7,4	černá	107.5	50
4560086	10	7,4	Červená	96.0	50

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
	LiFY	12.09.2012



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO109CZ.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------