

Kvalita, metalické barvy, tvarová přímota a vysoké nároky na funkčnost jsou vlastnosti designu, který má splnit vysoké požadavky na současné elektroinstalace. Pohodlí v čase.

bílá / bílá



bílá / ledová bílá



bílá / ledová zelená



titanová



starostříbrná



šampaňská



arktická



antracitová





Time,  
Time Arbo



# Time® Arbo

Dřevěné rámečky. Z masivu. Co kus, to originál.  
Kousek přírody doma, který nezestárne ani nezevšední.  
To nejlepší z moderních trendů je v Time® Arbo.

titanová / třešeň



starostříbrná / přírodní buk



starostříbrná / olše



starostříbrná / třešeň



antracitová / mahagon






Time Arbo






Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b>		
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	bílá / ledová bílá	3558E-A00651 01 20
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá / ledová zelená	3558E-A00651 02 20/1
	3559-A91345	Pro časový ovládač.	bílá / bílá	3558E-A00651 03 20
	3559-A86345		titanová	3558E-A00651 08 20
	3558-A01340		arktická	3558E-A00651 31 20/1
	3558-A06340		starostříbrná	3558E-A00651 32 20/1
	3558-A07340		šampaňská	3558E-A00651 33 20/1
	3558-A91342		antracitová	3558E-A00651 34 20/1
	3297-A115			

Time®

Time® Arbo




	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s čirým průzorem</b>		
	3559-A21345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	bílá / ledová bílá	3558E-A00653 01 20
	3559-A06345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá / ledová zelená	3558E-A00653 02 20/1
	3559-A25345		bílá / bílá	3558E-A00653 03 20
	3559-A07345		titanová	3558E-A00653 08 20
	3559-A91345		arktická	3558E-A00653 31 20/1
	3559-A86345		starostříbrná	3558E-A00653 32 20/1
	3558-A01340		šampaňská	3558E-A00653 33 20/1
	3558-A21342		antracitová	3558E-A00653 34 20/1
	3558-A25342			

Time®

Time® Arbo





	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s popisovým polem</b>		
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	bílá / ledová bílá	3558E-A00610 01 5
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá / ledová zelená	3558E-A00610 02 5/1
	3559-A91345	Pro časový ovládač.	bílá / bílá	3558E-A00610 03 5
	3559-A86345		titanová	3558E-A00610 08 5
	3558-A01340		arktická	3558E-A00610 31 5/1
	3558-A06340		starostříbrná	3558E-A00610 32 5/1
	3558-A07340		šampaňská	3558E-A00610 33 5/1
	3558-A91342		antracitová	3558E-A00610 34 5/1
	3297-A115			








Time®







Time® Arbo










	3558E-A00610 ..	<b>Pole popisové</b> Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.	3558E-A10	50/10
	3558E-A00610 ..	<b>Pole popisové se symbolem zvonku</b> Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.	3558E-A10/1	50/10
	3558E-A00610 ..	<b>Pole popisové se symbolem světla</b> Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.	3558E-A10/2	50/10
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>				








Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	<b>Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem</b> Pro spínače řazení 2S (2).	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00655 01 3558E-A00655 02 3558E-A00655 03 3558E-A00655 08 3558E-A00655 31 3558E-A00655 32 3558E-A00655 33 3558E-A00655 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>			1 1 1 4 5 1 1		
1011-0-0816 CZ	<b>Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem</b> Pro spínač řazení 3S (3).	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00933 01 3558E-A00933 02 3558E-A00933 03 3558E-A00933 08 3558E-A00933 31 3558E-A00933 32 3558E-A00933 33 3558E-A00933 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220		1 1 1 4 5 1 1		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	<b>Kryt dělený</b> Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00652 01 3558E-A00652 02 3558E-A00652 03 3558E-A00652 08 3558E-A00652 31 3558E-A00652 32 3558E-A00652 33 3558E-A00652 34	20 20/1 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>			1 1 1 4 5 1 1		
3559-A92445	<b>Kryt spínače kartového</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3559E-A00700 01 3559E-A00700 02 3559E-A00700 03 3559E-A00700 08 3559E-A00700 31 3559E-A00700 32 3559E-A00700 33 3559E-A00700 34	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>			1 1 1 4 5 1 1		
1101-0-0918	<b>Kryt spínače s otočným ovladačem</b> Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3294E-A00170 01 3294E-A00170 02 3294E-A00170 03 3294E-A00170 08 3294E-A00170 31 3294E-A00170 32 3294E-A00170 33 3294E-A00170 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>			1 2 1 5 1 1 1		
	<b>Ovládač zvonkový trojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá	3171E-A00300 01 3171E-A00300 02 3171E-A00300 03	10/1 10/1 10/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	1 A, 50 V		1 2 1 5 1 1 1		
6514-0-0111 <sup>16)</sup> 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 <sup>16)</sup> 6513-0-0590	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b> S upevňovací maticí. S distančním kroužkem pro 6514-0-0111. Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3294E-A00123 01 3294E-A00123 02 3294E-A00123 03 3294E-A00123 08 3294E-A00123 31 3294E-A00123 32 3294E-A00123 33 3294E-A00123 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>			1 1 1 4 5 1 1		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 6401-0-0049 6401-0-0051</p> <p><b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b></p>	<p><b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b></p>	bílá / ledová bílá	3299E-A00100 01	5
		bílá / ledová zelená	3299E-A00100 02	5/1
		bílá / bílá	3299E-A00100 03	5
		titanová	3299E-A00100 08	5
		arktická	3299E-A00100 31	5/1
		starostříbrná	3299E-A00100 32	5/1
		šampaňská	3299E-A00100 33	5/1
		antracitová	3299E-A00100 34	5/1
			<b>1 1 1 4 5 1 1</b>	
 <p>6590-0-0172</p> <p><b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b></p>	<p><b>Kryt modulu výkonového stmívacího</b> Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače.</p>	bílá / ledová bílá	5015E-A00200 01	5/1
		bílá / ledová zelená	5015E-A00200 02	5/1
		bílá / bílá	5015E-A00200 03	5/1
		titanová	5015E-A00200 08	5/1
		arktická	5015E-A00200 31	5/1
		starostříbrná	5015E-A00200 32	5/1
		šampaňská	5015E-A00200 33	5/1
		antracitová	5015E-A00200 34	5/1
			<b>1 1 1 4 5 1 1</b>	
 <p><b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b></p>	<p><b>Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti)</b></p> <p>Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C</p> <p>40 - 450 W pro <math>\text{E27}</math>, 40 - 300 V-A pro <math>\text{E27}</math> 40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky 230 V AC</p>	bílá / ledová bílá	3299E-A11100 01	1
		bílá / ledová zelená	3299E-A11100 02	1
		bílá / bílá	3299E-A11100 03	1
		titanová	3299E-A11100 08	1
		arktická	3299E-A11100 31	1
		starostříbrná	3299E-A11100 32	1
		šampaňská	3299E-A11100 33	1
		antracitová	3299E-A11100 34	1
			<b>2 1 1 5 1 1 1</b>	
 <p>3294U-A00130</p> <p><b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b></p>	<p><b>Kryt regulátoru otáček</b> S upevňovací maticí.</p>	bílá / ledová bílá	<b>2</b> 3294E-A00130 01	5/1
		bílá / ledová zelená	<b>2</b> 3294E-A00130 02	5/1
		bílá / bílá	<b>2</b> 3294E-A00130 03	5/1
		titanová	<b>2</b> 3294E-A00130 08	5/1
		arktická	<b>2</b> 3294E-A00130 31	5/1
		starostříbrná	<b>2</b> 3294E-A00130 32	5/1
		šampaňská	<b>2</b> 3294E-A00130 33	5/1
		antracitová	<b>2</b> 3294E-A00130 34	5/1
			<b>2 1 1 5 1 1 1</b>	
 <p>1043-0-0124</p> <p><b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b></p>	<p><b>Kryt ovládače časového mechanického</b></p>	bílá / ledová bílá	3294E-A00160 01	5/1
		bílá / ledová zelená	3294E-A00160 02	5/1
		bílá / bílá	3294E-A00160 03	5/1
		titanová	3294E-A00160 08	5/1
		arktická	3294E-A00160 31	5/1
		starostříbrná	3294E-A00160 32	5/1
		šampaňská	3294E-A00160 33	5/1
		antracitová	3294E-A00160 34	5/1
			<b>2 1 1 5 1 1 1</b>	
 <p><b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b></p>	<p><b>Hodiny spínací týdenní</b> Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického.</p> <p>Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávisle na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení.</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový prepínací kontakt relé 8 A (cos φ = 1), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	bílá / ledová bílá	3292E-A20200 01	1
		bílá / ledová zelená	3292E-A20200 02	1
		bílá / bílá	3292E-A20200 03	1
		titanová	3292E-A20200 08	1
		arktická	3292E-A20200 31	1
		starostříbrná	3292E-A20200 32	1
		šampaňská	3292E-A20200 33	1
		antracitová	3292E-A20200 34	1
			<b>2 1 1 5 1 1 1</b>	

• Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.




Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ⚡ 230 V AC, 2vodičové připojení <sup>36)</sup>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A12100 01 3299E-A12100 02 3299E-A12100 03 3299E-A12100 08 3299E-A12100 31 3299E-A12100 32 3299E-A12100 33 3299E-A12100 34 [ 2   1   5   1   1 ]	1 1 1 1 1 1 1 1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) 750 W pro ⚡, 500 V-A pro [ III ] [ I ] <sup>44)</sup> 350 V-A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A22100 01 3299E-A22100 02 3299E-A22100 03 3299E-A22100 08 3299E-A22100 31 3299E-A22100 32 3299E-A22100 33 3299E-A22100 34 [ 2   1   5   1   1 ]	1 1 1 1 1 1 1 1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Doba sepnutí relé 2: cca 5 min. Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpož- dění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) Max. 3 A (cos φ > 0,8) <sup>44)</sup> , 230 V AC, 4vodič. připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A32100 01 3299E-A32100 02 3299E-A32100 03 3299E-A32100 08 3299E-A32100 31 3299E-A32100 32 3299E-A32100 33 3299E-A32100 34 [ 2   1   5   1   1 ]	1 1 1 1 1 1 1 1	
3299E-A.3100 .. 3299-21200 3299-11500 3299-15... 3299-2.330 3299-8.330	<b>Vysílač RF dvojtláčtkový, nástěnný</b> Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A21900 01 3299E-A21900 02 3299E-A21900 03 3299E-A21900 08 3299E-A21900 31 3299E-A21900 32 3299E-A21900 33 3299E-A21900 34 [ 2   1   5   1   1 ]	1 1 1 1 1 1 1 1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.				
3299E-A.3100 .. 3299-21200 3299-28200 3299-11500 3299-15... 3299-2.330 3299-8.330	<b>Vysílač RF čtyřtláčtkový, nástěnný</b> Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání přístrojů s RF přijímačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A11900 01 3299E-A11900 02 3299E-A11900 03 3299E-A11900 08 3299E-A11900 31 3299E-A11900 32 3299E-A11900 33 3299E-A11900 34 [ 2   1   5   1   1 ]	1 1 1 1 1 1 1 1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.				
3299E-A11900 .. 3299E-A21900 .. 3299-13900 3299-43900 3299-96900 .. 3299-22900 3299-299.0	<b>Stmívač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání</b> Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce stmívače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“. 40 - 450 W pro ⚡, 40 - 300 V-A pro [ III ] 40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky 230 V AC, 2vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A13100 01 3299E-A13100 02 3299E-A13100 03 3299E-A13100 08 3299E-A13100 31 3299E-A13100 32 3299E-A13100 33 3299E-A13100 34 [ 2   1   5   1   1 ]	1 1 1 1 1 1 1 1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>					
3299E-A11900 .. 3299E-A21900 .. 3299-13900 3299-43900 3299-96900 .. 3299-22900 3299-299.0	<b>Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání</b> Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce spínače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“. 750 W pro ⚡, 500 V-A pro [ III ] [ I ] <sup>44)</sup> 350 V-A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A23100 01 3299E-A23100 02 3299E-A23100 03 3299E-A23100 08 3299E-A23100 31 3299E-A23100 32 3299E-A23100 33 3299E-A23100 34 [ 2   1   5   1   1 ]	1 1 1 1 1 1 1 1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>					













Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks					
Pro design	Technické údaje		Kompletnost						
	3299E-A11900 .. 3299E-A21900 .. 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-299.0	<b>Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání</b>  Do paměti lze uložit až 3 různé vysíláče. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A33100 01 3299E-A33100 02 3299E-A33100 03 3299E-A33100 08 3299E-A33100 31 3299E-A33100 32 3299E-A33100 33 3299E-A33100 34	1 1 1 1 1 1 1 1				
	Time® Time® Arbo	2x 3 A (cos φ > 0,8) 230 V AC, 4vodičové připojení		2 1 5 7 9					
		3559-A89345 3559-A88345	<b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b> Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3558E-A00662 01 3558E-A00662 02 3558E-A00662 03 3558E-A00662 08 3558E-A00662 31 3558E-A00662 32 3558E-A00662 33 3558E-A00662 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1			
		Time® Time® Arbo			1 4 5 7 9				
			6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	<b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A00110 01 3299E-A00110 02 3299E-A00110 03 3299E-A00110 08 3299E-A00110 31 3299E-A00110 32 3299E-A00110 33 3299E-A00110 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1		
			Time® Time® Arbo			1 4 5 7 9			
				6410-0-0390	<b>Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	N 3294E-A00110 01 N 3294E-A00110 02 N 3294E-A00110 03 N 3294E-A00110 08 N 3294E-A00110 31 N 3294E-A00110 32 N 3294E-A00110 33 N 3294E-A00110 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
				Time® Time® Arbo			1 4 5 7 9		
					6410-0-0373	<b>Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	2 3299E-A40100 01 2 3299E-A40100 02 3299E-A40100 03 3299E-A40100 08 2 3299E-A40100 31 2 3299E-A40100 32 2 3299E-A40100 33 2 3299E-A40100 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
					Time® Time® Arbo			1 4 5 7 9	

NOVINKA








❷ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.  
 N Novinka  
 Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 322.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p><b>Termostat univerzální s otočným nastavením teploty</b> S volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu.</p> <p>Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).</p> <p>Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba.</p> <p>Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A, cos φ = 1 (ohmická zátěž), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / ledová zelená</p> <p>bílá / bílá</p> <p>titanová</p> <p>arktická</p> <p>starostříbrná</p> <p>šampaňská</p> <p>antracitová</p>	<p>3292E-A10100 01</p> <p>3292E-A10100 02</p> <p>3292E-A10100 03</p> <p>3292E-A10100 08</p> <p>3292E-A10100 31</p> <p>3292E-A10100 32</p> <p>3292E-A10100 33</p> <p>3292E-A10100 34</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>				
3292G-A10101 .. 3292A-A10101 .. 3292M-A10101 .. 3292E-A10101 ..	<p><b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b> Pro termostat s otočným nastavením teploty.</p> <p>Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m ( lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm<sup>2</sup> Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm</p>	šedá	3292U-A90100	1
	IP 54			
	<p><b>Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami</b> S volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.</p> <p>Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C Protimrazová teplota: +7 °C Krok zobrazení teploty: 0,1 K Krok nastavení teploty: 0,5 K Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená. Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené.</p> <p>Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení.</p> <p>Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat. Pokud se pro elektrické vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje (schéma zapojení – viz strana 460).</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A (cos φ = 1), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	<p>bílá / ledová bílá</p> <p>bílá / ledová zelená</p> <p>bílá / bílá</p> <p>titanová</p> <p>arktická</p> <p>starostříbrná</p> <p>šampaňská</p> <p>antracitová</p>	<p>3292E-A10200 01</p> <p>3292E-A10200 02</p> <p>3292E-A10200 03</p> <p>3292E-A10200 08</p> <p>3292E-A10200 31</p> <p>3292E-A10200 32</p> <p>3292E-A10200 33</p> <p>3292E-A10200 34</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>				

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3292A-A10200 .. <b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b> 3292M-A10200 .. Pro termostat s týdenními spínacími hodinami. 3292E-A10200 ..  Snímací prvek: termistor NTC, 10 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm <sup>2</sup> Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm	černá	3292U-A90200	1
	IP 54			
	3298E-A77300 .. <b>Spínač PhoneLINE GSM</b> 3298U-A77200 Pro vzdálené ovládání pomocí mobilního telefonu. SIM karta není součástí dodávky. Podle konfigurace lze ovládat až 4 připojená zařízení – komfortní hlasovou navigací DTMF, pomocí SMS, prozvoněním nebo lokálně tlačítkem. Vestavěný modul 868 MHz pro bezdrátovou komunikaci s dalšími zařízeními. Možnost připojení dalších zařízení na vstupní svorky spínače a odeslání SMS při aktivaci. Dálkový dotaz na stav zařízení. Přístroj může fungovat jako termostat. Nastavení teploty: 1 °C až 35 °C (krok 1 K) Kontrola nezámrzné teploty: 1 °C až 35 °C Odeslání SMS při dosažení nastavené teploty.  Vlastní spotřeba: max. 1 W (max. 3 W při vysílání) Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt) Spínaný proud: 10 A (cos φ = 1), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3298E-A77100 01 3298E-A77100 02 3298E-A77100 03 3298E-A77100 08 3298E-A77100 31 3298E-A77100 32 3298E-A77100 33 3298E-A77100 34	1 1 1 1 1 1 1 1
	Time® Time® Arbo			
	3298E-A77100 .. <b>Modul spínací PhoneLINE RF</b> Rozšiřující modul vstupu a výstupu pro spínač GSM, s bezdrátovou RF komunikací. Provozní kmitočet: 868 MHz  Přístroj může sloužit jako externí teplotní snímač pro spínač GSM. Možnost připojení ke spínači GSM pomocí vodičů v případě nevhodných podmínek pro příjem RF signálu 868 MHz.  Vlastní spotřeba: max. 1 W Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3298E-A77300 01 3298E-A77300 02 3298E-A77300 03 3298E-A77300 08 3298E-A77300 31 3298E-A77300 32 3298E-A77300 33 3298E-A77300 34	1 1 1 1 1 1 1
	Time® Time® Arbo			
	3917U-A0005. <b>Kryt přístroje osvětlení s LED,</b> 3917U-A00150 <b>přístroje AudioWorld</b> 8200-0-0010 <b>nebo adaptéru Profil 45</b> 8200-0-0119 Pro přístroje osvětlení s LED. 8200-0-0108 Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, 8200-0-0012 předzesilovače pro audiosignál nebo pro 5525U-A00100 zapuštěný reproduktor. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5016E-A00070 01 5016E-A00070 02 5016E-A00070 03 5016E-A00070 08 5016E-A00070 31 5016E-A00070 32 5016E-A00070 33 5016E-A00070 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Time® Time® Arbo			
	<b>Adaptér pro přístroje Profil 45</b> Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 332 - 333) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1
Time® Time® Arbo				

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“. Informace o dalších přístrojích řady PhoneLINE – viz strana 295. Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 322.















Poznámky

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Svorkovnice pětipólová s krytem</b> S odlehčovací sponou. Pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> Cu. Pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> Cu.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3938E-A00025 01 3938E-A00025 02 3938E-A00025 03 3938E-A00025 08 3938E-A00025 31 3938E-A00025 32 3938E-A00025 33 3938E-A00025 34	5 5/1 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Kryt zaslepovací</b> S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3902E-A00001 01 3902E-A00001 02 3902E-A00001 03 3902E-A00001 08 3902E-A00001 31 3902E-A00001 32 3902E-A00001 33 3902E-A00001 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02357 01 5519E-A02357 02 5519E-A02357 03 5519E-A02357 08 5519E-A02357 31 5519E-A02357 32 5519E-A02357 33 5519E-A02357 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	Bežšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02352 01 5519E-A02352 02 5519E-A02352 03 5519E-A02352 08 5519E-A02352 31 5519E-A02352 32 5519E-A02352 33 5519E-A02352 34	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	Bežšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02397 01 5519E-A02397 02 5519E-A02397 03 5519E-A02397 08 5519E-A02397 31 5519E-A02397 32 5519E-A02397 33 5519E-A02397 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	Bežšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	bílá / ledová bílá bílá / bílá	5518E-A02359 01 5518E-A02359 03	10 10	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	IP 40 16 A, 250 V AC				
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinou <sup>18)</sup></b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5513F-C02357 01 5513F-C02357 02 5513F-C02357 03 5513F-C02357 08 5513F-C02357 31 5513F-C02357 32 5513F-C02357 33 5513F-C02357 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b>	Bežšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				

## Poznámky













<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.  
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 322.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami<sup>18)</sup></b>  <b>Time®</b> 16 A, 250 V AC	bílá / ledová bílá	5512F-C02359 01	10
		bílá / ledová zelená	5512F-C02359 02	10/1
		bílá / bílá	5512F-C02359 03	10
		titanová	5512F-C02359 08	10
		arktická	5512F-C02359 31	10/1
		starostříbrná	5512F-C02359 32	10/1
		šampaňská	5512F-C02359 33	10/1
		antracitová	5512F-C02359 34	10/1
				
	<b>2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.  Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. <b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b> IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá	5599E-A02357 01	1
		bílá / ledová zelená	5599E-A02357 02	1
		bílá / bílá	5599E-A02357 03	1
		titanová	5599E-A02357 08	1
		arktická	5599E-A02357 31	1
		starostříbrná	5599E-A02357 32	1
		šampaňská	5599E-A02357 33	1
		antracitová	5599E-A02357 34	1
				
	<b>2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Akustická signalizace poruchy.  Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. <b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b> IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá	<b>N</b> 5589E-A02357 01	1
		bílá / ledová zelená	<b>N</b> 5589E-A02357 02	1
		bílá / bílá	<b>N</b> 5589E-A02357 03	1
		titanová	<b>N</b> 5589E-A02357 08	1
		arktická	<b>N</b> 5589E-A02357 31	1
		starostříbrná	<b>N</b> 5589E-A02357 32	1
		šampaňská	<b>N</b> 5589E-A02357 33	1
		antracitová	<b>N</b> 5589E-A02357 34	1
				
	<b>2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> Optická signalizace poruchy.  Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. <b>Time®</b> IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá	5593F-C02357 01	1
		bílá / ledová zelená	5593F-C02357 02	1
		bílá / bílá	5593F-C02357 03	1
		titanová	5593F-C02357 08	1
		arktická	5593F-C02357 31	1
		starostříbrná	5593F-C02357 32	1
		šampaňská	5593F-C02357 33	1
		antracitová	5593F-C02357 34	1
				
	<b>2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> Akustická signalizace poruchy.  Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. <b>Time®</b> IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá	5583F-C02357 01	1
		bílá / ledová zelená	5583F-C02357 02	1
		bílá / bílá	5583F-C02357 03	1
		titanová	5583F-C02357 08	1
		arktická	5583F-C02357 31	1
		starostříbrná	5583F-C02357 32	1
		šampaňská	5583F-C02357 33	1
		antracitová	5583F-C02357 34	1
				
	<b>2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> Optická signalizace poruchy.  Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC <b>Time®</b>	bílá / ledová bílá	5592F-C02359 01	1
		bílá / ledová zelená	5592F-C02359 02	1
		bílá / bílá	5592F-C02359 03	1
		titanová	5592F-C02359 08	1
		arktická	5592F-C02359 31	1
		starostříbrná	5592F-C02359 32	1
		šampaňská	5592F-C02359 33	1
		antracitová	5592F-C02359 34	1
				
	<b>2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b> Pro náhradní elektrické zdroje.  Bezšroubové připojení vodičů. <b>Time®</b> <b>Time® Arbo</b> IP 40 16 A, 250 V AC	karmínová / ledová bílá	5519E-A02357 10	10
		karmínová / bílá (RAL 3003)	5519E-A02357 13	10
				

<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopus Kolín).  
**Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 322.**





Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Pro náhradní elektrické zdroje.	karmínová / ledová bílá karmínová / bílá (RAL 3003)	5599E-A02357 10 5599E-A02357 13	1 1	
Time® Time® Arbo	Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b> Pro náhradní elektrické zdroje (dieselagregát).	modrá / bílá (RAL 5005)	5519E-A02357 14	10	
Time® Time® Arbo	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.	modrá / bílá (RAL 5005)	⊕ 5599E-A02357 14	1	
Time® Time® Arbo	Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC				
	<b>Modul proudového chrániče FI-DOS pro zapuštěnou montáž, s výstupními chráněnými vodiči</b> Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$ : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při 5x $I_{\Delta n}$ : max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulz. proudům: 250 A, 8/20 μs Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: <b>FIF 16/B</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5526E-A00379 01 ⊕ 5526E-A00379 02 5526E-A00379 03 5526E-A00379 08 ⊕ 5526E-A00379 31 ⊕ 5526E-A00379 32 ⊕ 5526E-A00379 33 ⊕ 5526E-A00379 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time® Time® Arbo	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC				
	<b>Sada pro signalizaci úniku vody</b> <sup>25) 30)</sup> Je určena k hlídání nežádoucího úniku vody. Složení sady: kontrolní modul FEH 2100.CZ, alarm FIM 1200.CZ, transformátor FLM 1000.CZ, páskový snímač (délka 2 m) FLA 2100.02. Signalizační systém doplňuje pomocné relé FIR 1000.CZ a elektromagnetický ventil k uzavření přívodu vody (není ABB dodáván).	bílá / ledová bílá bílá / bílá titanová	3280E-A10002 01 3280E-A10002 03 ⊕ 3280E-A10002 08	1 1 1	
Time® Time® Arbo	15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC				
	<b>Relé pomocné</b> Ve spojení se sadou signalizace úniku vody slouží k ovládání elektromagnetického ventilu s ovládacím napětím 230 V a otevřeným stavem po přivedení napětí.	bílá / ledová bílá bílá / bílá titanová	3280E-A02000 01 3280E-A02000 03 ⊕ 3280E-A02000 08	1 1 1	
Time® Time® Arbo	Technické informace – viz strana 548. Typové číslo: <b>FIR 1000.CZ</b> 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC				





## Poznámky

<sup>25)</sup> Páskový snímač nad rámec sady se objednává samostatně.

<sup>30)</sup> Samostatné přístroje sady – viz strana 301.

⊕ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>Time® Time® Arbo</p>	<p><b>Zásuvka centrálního vysávání</b> Kryt se základnou vysavačové zásuvky je určen pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm. Základna je součástí dodávky.</p>	bílá / ledová bílá	<b>N</b> 5530E-A67107 01	8/1
		bílá / ledová zelená	<b>N</b> 5530E-A67107 02	8/1
		bílá / bílá	<b>N</b> 5530E-A67107 03	8/1
		titanová	<b>N</b> 5530E-A67107 08	8/1
		arktická	<b>N</b> 5530E-A67107 31	8/1
		starostříbrná	<b>N</b> 5530E-A67107 32	8/1
		šampaňská	<b>N</b> 5530E-A67107 33	8/1
		antracitová	<b>N</b> 5530E-A67107 34	8/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>Time®</p>	<p><b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b></p>	bílá / ledová bílá	3901F-A00110 01	20
		bílá / ledová zelená	3901F-A00110 02	20/1
		bílá / bílá	3901F-A00110 03	20
		titanová	3901F-A00110 08	20
		arktická	3901F-A00110 31	20/1
		starostříbrná	3901F-A00110 32	20/1
		šampaňská	3901F-A00110 33	20/1
		antracitová	3901F-A00110 34	20/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>Time®</p>	<p><b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný</b></p>	bílá / ledová bílá	3901F-A00120 01	10
		bílá / ledová zelená	3901F-A00120 02	10/1
		bílá / bílá	3901F-A00120 03	10
		titanová	3901F-A00120 08	10
		arktická	3901F-A00120 31	10/1
		starostříbrná	3901F-A00120 32	10/1
		šampaňská	3901F-A00120 33	10/1
		antracitová	3901F-A00120 34	10/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>Time®</p>	<p><b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný</b></p>	bílá / ledová bílá	3901F-A00130 01	10
		bílá / ledová zelená	3901F-A00130 02	10/1
		bílá / bílá	3901F-A00130 03	10
		titanová	3901F-A00130 08	10/1
		arktická	3901F-A00130 31	10/1
		starostříbrná	3901F-A00130 32	10/1
		šampaňská	3901F-A00130 33	10/1
		antracitová	3901F-A00130 34	10/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>Time®</p>	<p><b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný</b></p>	bílá / ledová bílá	3901F-A00140 01	10
		bílá / ledová zelená	3901F-A00140 02	10/1
		bílá / bílá	3901F-A00140 03	10
		titanová	3901F-A00140 08	10/1
		arktická	3901F-A00140 31	10/1
		starostříbrná	3901F-A00140 32	10/1
		šampaňská	3901F-A00140 33	10/1
		antracitová	3901F-A00140 34	10/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>Time®</p>	<p><b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětínásobný</b></p>	bílá / ledová bílá	3901F-A00150 01	10
		bílá / ledová zelená	3901F-A00150 02	10/1
		bílá / bílá	3901F-A00150 03	10
		titanová	3901F-A00150 08	10/1
		arktická	3901F-A00150 31	10/1
		starostříbrná	3901F-A00150 32	10/1
		šampaňská	3901F-A00150 33	10/1
		antracitová	3901F-A00150 34	10/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00121 01 3901F-A00121 02 3901F-A00121 03 3901F-A00121 08 3901F-A00121 31 3901F-A00121 32 3901F-A00121 33 3901F-A00121 34	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00131 01 3901F-A00131 02 3901F-A00131 03 3901F-A00131 08 3901F-A00131 31 3901F-A00131 32 3901F-A00131 33 3901F-A00131 34	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00141 01 3901F-A00141 02 3901F-A00141 03 3901F-A00141 08 3901F-A00141 31 3901F-A00141 32 3901F-A00141 33 3901F-A00141 34	10 10/1 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje 2x dvojnásobný</b>	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3901F-A00222 01 3901F-A00222 02 3901F-A00222 03 3901F-A00222 08 3901F-A00222 31 3901F-A00222 32 3901F-A00222 33 3901F-A00222 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time®	Lze použít např. sestavné krabice KP 67/3 fy Kopus Kolín.		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>Time® Arbo</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný<sup>41)</sup></b>	přírodní buk	3901F-A50110 50	20/1
		olše	3901F-A50110 51	20/1
		třešeň	3901F-A50110 52	20/1
		mahagon	3901F-A50110 53	20/1
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <p>Time® Arbo</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný<sup>41)</sup></b>	přírodní buk	3901F-A50120 50	10/1
		olše	3901F-A50120 51	10/1
		třešeň	3901F-A50120 52	10/1
		mahagon	3901F-A50120 53	10/1
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <p>Time® Arbo</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný<sup>41)</sup></b>	přírodní buk	3901F-A50130 50	10/1
		olše	3901F-A50130 51	10/1
		třešeň	3901F-A50130 52	10/1
		mahagon	3901F-A50130 53	10/1
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <p>Time® Arbo</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný<sup>41)</sup></b>	přírodní buk	3901F-A50140 50	10/1
		olše	3901F-A50140 51	10/1
		třešeň	3901F-A50140 52	10/1
		mahagon	3901F-A50140 53	10/1
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <p>Time® Arbo</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný<sup>41)</sup></b>	přírodní buk	3901F-A50121 50	10/1
		olše	3901F-A50121 51	10/1
		třešeň	3901F-A50121 52	10/1
		mahagon	3901F-A50121 53	10/1
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <p>Time® Arbo</p>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný<sup>41)</sup></b>	přírodní buk	3901F-A50131 50	10/1
		olše	3901F-A50131 51	10/1
		třešeň	3901F-A50131 52	10/1
		mahagon	3901F-A50131 53	10/1
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>

<sup>41)</sup> Rámečky řady Time Arbo® jsou vyrobeny z přírodního materiálu (dřevo) s povrchovou úpravou. Barevné odstíny jednotlivých rámečků se proto mohou mírně odlišovat a kresby dřeva mohou být rozdílné.

