

future[®] linear

Precizní zpracování. Nic zbytečného navíc. Designová řada, která bude i za mnoho let působit zcela svěžím dojmem. Nadčasovost je budoucnost s věčností oceli.

studio bílá



slonová kost



hliníková stříbrná



antracitová



ušlechtilá ocel



mechová bílá










mechová černá





future linear








| Pro přístroje | Název | Barva | Objednáací číslo | Jednot. bal. ks | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | | | | |
|  | 3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3297-A115 | Kryt jednoduchý Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0. Pro časový ovládač. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 3559B-A0065181 3559B-A0065182 3559B-A0065183 3559B-A0065184 3559B-A00651866 N 3559B-A00651884 N 3559B-A00651885 V 3559B-A0065189 | 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 | | |
| | future® linear | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | | | |
| |  | 3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 | Kryt jednoduchý s čířým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 3559B-A0065381 3559B-A0065382 3559B-A0065383 3559B-A0065384 3559B-A00653866 N 3559B-A00653884 N 3559B-A00653885 V 3559B-A0065389 | 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 | |
| | | future® linear | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | | |
| | |  | 1012-0-2042 1011-0-0816 CZ | Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem Pro spínače řazení 2S, 3. U řazení 3 nelze použít doutnavku. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1751-0-2927 1751-0-2742 1751-0-2954 1751-0-2750 1751-0-2961 N 1751-0-3028 N 1751-0-3042 V 1751-0-2881 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |
| | | | future® linear | Typové číslo: 1788-8xx | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
| | | |  | 3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 | Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 3559B-A0065281 3559B-A0065282 3559B-A0065283 3559B-A0065284 3559B-A00652866 N 3559B-A00652884 N 3559B-A00652885 V 3559B-A0065289 |
| future® linear | | | | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
|  | | | | 1012-0-1713 | Kryt spínače kartového | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1710-0-3639 1710-0-3640 1710-0-3670 1710-0-3641 1710-0-3757 N 1710-0-3928 N 1710-0-3905 V 1710-0-3643 |
| | future® linear | | | Typové číslo: 1792-8xx | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
| |  | | | 1101-0-0918 | Kryt spínače s otočným ovládačem Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1710-0-3644 1710-0-3645 1710-0-3671 1710-0-3646 1710-0-3758 N 1710-0-3890 N 1710-0-3913 V 1710-0-3648 |
| | | future® linear | | Typové číslo: 2542 DR/01-8xx | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
| | |  | | 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6513-0-0590 | Kryt stmívače s otočným ovládačem S upevňovací maticí a doutnavkou. Náhradní doutnavka: 6599-0-0518 | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 6599-0-2950 6599-0-2951 6599-0-2952 6599-0-2953 6599-0-2959 N 6599-0-2961 N 6599-0-2966 V 6599-0-2958 |
| | | | future® linear | Typové číslo: 6540-8xx-102 | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |













¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

N Novinka

V Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

| Pro přístroje | Název | Barva | Objednáací číslo | Jednot. bal. ks | |
|----------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|---|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | | |
| 6560-0-1205 | Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem | | | |  |
| 6590-0-0171 | S doutnavkou. | antracitová | 6599-0-2881 | 1 | |
| 6550-0-0042 ¹⁶⁾ | | slonová kost | 6599-0-2831 | 1 | |
| 6401-0-0049 | Náhradní doutnavka: 6599-0-2282 | hliníková stříbrná | 6599-0-2887 | 1 | |
| | | studio bílá | 6599-0-2834 | 1 | |
| | | ušlechtilá ocel | 6599-0-2926 | 1 | |
| | | mechová bílá | N 6599-0-2963 | 1 | |
| | | mechová černá | N 6599-0-2968 | 1 | |
| | | světle šedá | V 6599-0-2865 | 1 | |
| future® linear | Typové číslo: 6543-8xx-101 | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
| 6590-0-0172 | Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního | | | |  |
| 6134-0-0149 | Pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX. | antracitová | 6599-0-2882 | 1 | |
| 6900-0-1664 | Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX. | slonová kost | 6599-0-2832 | 1 | |
| | | hliníková stříbrná | 6599-0-2885 | 1 | |
| | | studio bílá | 6599-0-2835 | 1 | |
| | | ušlechtilá ocel | 6599-0-2924 | 1 | |
| | | mechová bílá | N 6599-0-2962 | 1 | |
| | | mechová černá | N 6599-0-2967 | 1 | |
| | | světle šedá | V 6599-0-2866 | 1 | |
| future® linear | Typové číslo: 6541-8xx | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
| 6565-0-0057 | Kryt s krátkocestným ovladačem | | | |  |
| | S doutnavkou. | antracitová | 6599-0-2906 | 1 | |
| | Pro sériový krátkocestný stmívač. | slonová kost | 6599-0-2907 | 1 | |
| | | hliníková stříbrná | 6599-0-2914 | 1 | |
| | Náhradní doutnavka: 6599-0-2282 | studio bílá | 6599-0-2908 | 1 | |
| | | ušlechtilá ocel | 6599-0-2927 | 1 | |
| | | mechová bílá | N 6599-0-2964 | 1 | |
| | | mechová černá | N 6599-0-2969 | 1 | |
| | | světle šedá | V 6599-0-2913 | 1 | |
| future® linear | Typové číslo: 6545-8xx | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
| 6410-0-0278 | Kryt ovládače časového digitálního | | | |  |
| | | antracitová | 1753-0-9906 | 10/1 | |
| | | slonová kost | 1753-0-9907 | 10/1 | |
| | | hliníková stříbrná | 1753-0-0030 | 10/1 | |
| | | studio bílá | 1753-0-9908 | 10/1 | |
| | | ušlechtilá ocel | 1753-0-0103 | 10/1 | |
| | | mechová bílá | N 1753-0-0132 | 10/1 | |
| | | mechová černá | N 1753-0-0135 | 10/1 | |
| | | světle šedá | V 1753-0-9910 | 10/1 | |
| future® linear | Typové číslo: 1773-8xx | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |
| 6401-0-0049 | Snímač spínače automatického | | | |  |
| 6401-0-0051 | Busch-Wächter® 180 UP Komfort II | antracitová | 6800-0-2268 | 1 | |
| 6800-0-2160 | Se selektivní čočkou, | slonová kost | 6800-0-2099 | 1 | |
| 6800-0-2219 | s aretovatelným posuvným | hliníková stříbrná | 6800-0-2325 | 1 | |
| 6800-0-2161 | přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP. | studio bílá | 6800-0-2101 | 1 | |
| 6590-0-0171 | | ušlechtilá ocel | 6800-0-2343 | 1 | |
| 6550-0-0042 | Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 490) ²³⁾ | mechová bílá | N 6800-0-2497 | 1 | |
| | Oblast zachycení: 12 m dopředu | mechová černá | N 6800-0-2506 | 1 | |
| | 8 m do stran | světle šedá | V 6800-0-2157 | 1 | |
| | Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m | | | | |
| | Nastavitelné hodnoty: | | | | |
| | – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) | | | | |
| | – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) | | | | |
| | Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. | | | | |
| | Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. | | | | |
| | Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C | | | | |
| future® linear | Typové číslo: 6800-8xx-104 | | 1 1 1 4 5 1 1 1 | | |

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.²³⁾ Součástí dodávky je samolepící clonka pro úpravu oblasti zachycení.**N** Novinka**V** Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.













| Pro přístroje | Název | Barva | Objednáací číslo | Jednot. bal. ks | |
|---|--|---|---|---|------|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | | |
|  | 6401-0-0049 | Snímač spínače automatického | | | |
| | 6401-0-0051 | Busch-Wächter® 180 UP Komfort II | antracitová | 6800-0-2269 | 1 |
| | 6800-0-2160 | S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným | slonová kost | 6800-0-2100 | 1 |
| | 6800-0-2219 | posuvným přepínačem | hliníková stříbrná | 6800-0-2327 | 1 |
| | 6800-0-2161 | ZAP-AUTOMAT-VYP. | studio bílá | 6800-0-2102 | 1 |
| | 6590-0-0171 | Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾ | ušlechtilá ocel | 6800-0-2344 | 1 |
| | 6550-0-0042 | Oblast zachycení závisí | mechová bílá | N 6800-0-2498 | 1 |
| | | na montážní výšce (viz strana 490). | mechová černá | N 6800-0-2500 | 1 |
| | | Nastavitelné hodnoty: | světle šedá | V 6800-0-2158 | 1 |
| | | - prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) - zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) | | | |
| | Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. | | | | |
| | Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. | | | | |
| | Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C | | | | |
| future® linear | Typové číslo: 6800-8xx-104M | |  | | |
|  | 6401-0-0049 | Kryt spínače | | | |
| | 6401-0-0051 | s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ | antracitová | 6020-0-1380 | 1 |
| | | S orientačním světlem. | slonová kost | 6020-0-1333 | 1 |
| | | Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu. | hliníková stříbrná | 6020-0-1384 | 1 |
| | | | studio bílá | 6020-0-1335 | 1 |
| | | | ušlechtilá ocel | 6020-0-1390 | 1 |
| | | | mechová bílá | N 6020-0-1398 | 1 |
| | | | mechová černá | N 6020-0-1400 | 1 |
| | | | světle šedá | V 6020-0-1362 | 1 |
| | future® linear | Typové číslo: 6067-8xx | |  | |
|  | 6590-0-0171 | Kryt stmívače, spínače žaluziového | | | |
| | 6550-0-0042 | Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, | antracitová | 6020-0-1379 | 1 |
| | 6410-0-0378 | s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾ | slonová kost | 6020-0-1332 | 1 |
| | 6410-0-0380 | S orientačním světlem. | hliníková stříbrná | 6020-0-1383 | 1 |
| | 6401-0-0051 | Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu. | studio bílá | 6020-0-1334 | 1 |
| | | | ušlechtilá ocel | 6020-0-1389 | 1 |
| | | | mechová bílá | N 6020-0-1397 | 1 |
| | | | mechová černá | N 6020-0-1399 | 1 |
| | | | světle šedá | V 6020-0-1361 | 1 |
| | future® linear | Typové číslo: 6066-8xx | |  | |
|  | 1012-0-1309 | Kryt spínače žaluziového | | | |
| | 1413-0-0590 | dělený s potiskem | antracitová | 1751-0-2934 | 10/1 |
| | | Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. | slonová kost | 1751-0-2748 | 10/1 |
| | | Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním. | hliníková stříbrná | 1751-0-2944 | 10/1 |
| | | | studio bílá | 1751-0-2756 | 10/1 |
| | | | ušlechtilá ocel | 1751-0-2964 | 10/1 |
| | | | mechová bílá | N 1751-0-3022 | 10/1 |
| | | | mechová černá | N 1751-0-3036 | 10/1 |
| | | | světle šedá | V 1751-0-2888 | 10/1 |
| | future® linear | Typové číslo: 1785 JA-8xx | |  | |
|  | 1101-0-0534 | Kryt spínače žaluziového | | | |
| | 1101-0-0542 | s otočným ovladačem | antracitová | 1710-0-3623 | 10/1 |
| | 1101-0-0559 | Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. | slonová kost | 1710-0-3154 | 10/1 |
| | 1101-0-0567 | Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním. | hliníková stříbrná | 1710-0-3661 | 10/1 |
| | | | studio bílá | 1710-0-3172 | 10/1 |
| | | | ušlechtilá ocel | 1710-0-3748 | 10/1 |
| | | | mechová bílá | N 1710-0-3872 | 10/1 |
| | | | mechová černá | N 1710-0-3894 | 10/1 |
| | | | světle šedá | V 1710-0-3445 | 10/1 |
| | future® linear | Typové číslo: 1740-8xx | |  | |
|  | 6410-0-0378 | Kryt spínače žaluziového | | | |
| | 6410-0-0380 | Busch-Jalousiecontrol® II | antracitová | 6430-0-0326 | 1 |
| | 6401-0-0051 | s krátkocestným ovladačem | slonová kost | 6430-0-0327 | 1 |
| | | | hliníková stříbrná | 6430-0-0328 | 1 |
| | | | studio bílá | 6430-0-0329 | 1 |
| | | | ušlechtilá ocel | 6430-0-0343 | 1 |
| | | | mechová bílá | N 6430-0-0385 | 1 |
| | | | mechová černá | N 6430-0-0386 | 1 |
| | | | světle šedá | V 6430-0-0334 | 1 |
| | future® linear | Typové číslo: 6430-8xx-102 | |  | |

²¹⁾ Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

²³⁾ Součástí dodávky je samolepící clonka pro úpravu oblasti zachycení.

N Novinka

V Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.



| Pro přístroje | Název | Barva | Objednáací číslo | Jednot. bal. ks | |
|--|--|---|--|--|---|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | | |
| 6410-0-0390 | Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá | N 6430-0-0387 N 6430-0-0356 N 6430-0-0357 N 6430-0-0358 N 6430-0-0362 N 6430-0-0363 N 6430-0-0364 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 6436-8xx | |  | | |
| 6410-0-0373 1032-0-0508 1032-0-0509 | Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo termostatu se spínacími hodinami | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 6430-0-0303 6430-0-0304 6430-0-0305 6430-0-0306 6430-0-0344 N 6430-0-0388 N 6430-0-0389 V 6430-0-0311 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 6435-8xx | |  | | |
| 6410-0-0371 | Kryt stanice povětrnostní | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1710-0-3625 1710-0-3156 1710-0-3663 1710-0-3174 1710-0-3750 N 1710-0-3927 N 1710-0-3904 V 1710-0-3447 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1775 S/W-8xx-101 | |  | | |
| 1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498 | Kryt termostatu s otočným ovládáním | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1710-0-3630 1710-0-3568 1710-0-3669 1710-0-3569 1710-0-3756 N 1710-0-3886 N 1710-0-3909 V 1710-0-3574 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1795-8xx | |  | | |
| 6720-0-000. 6401-0-0055 6590-0-0188 6151-0-0187 6151-0-0177 6120-0-0065 | Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládní světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik zaktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX. Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 6730-0-0014 6730-0-0015 6730-0-0016 6730-0-0017 6730-0-0023 N 6730-0-0026 N 6730-0-0027 V 6730-0-0022 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 6730-8xx | |  | | |
| | Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím trmenem. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1710-0-3612 1710-0-3143 1710-0-3664 1710-0-3161 1710-0-3751 N 1710-0-3873 N 1710-0-3895 V 1710-0-3434 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1742-8xx | |  | | |







Poznámky

N Novinka**V** Výběh – v období po 1. 4. 2011 již materiál nemusí být dostupný.

RF = radiofrekvencní (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

| Řazení | Název | Barva | Objednací číslo | Jednot. bal. ks |
|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | |
|  <p>2P+PE</p> <p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</p> <p>future® linear</p> | <p>Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC</p> | antracitová | 5519B-A0235781 | 10/1 |
| | | slonová kost | 5519B-A0235782 | 10/1 |
| | | hliníková stříbrná | 5519B-A0235783 | 10/1 |
| | | studio bílá | 5519B-A0235784 | 10/1 |
| | | ušlechtilá ocel | 5519B-A02357866 | 10/1 |
| | | mechová bílá | N 5519B-A02357884 | 10/1 |
| | | mechová černá | N 5519B-A02357885 | 10/1 |
| | | světle šedá | V 5519B-A0235789 | 10/1 |
| | | | 2 5 7 9 | |
| | | | | |
|  <p>2P+PE</p> <p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.</p> <p>future® linear</p> | <p>Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC</p> | antracitová | 5599B-A0235781 | 1 |
| | | slonová kost | 5599B-A0235782 | 1 |
| | | hliníková stříbrná | 5599B-A0235783 | 1 |
| | | studio bílá | 5599B-A0235784 | 1 |
| | | ušlechtilá ocel | 5599B-A02357866 | 1 |
| | | mechová bílá | N 5599B-A02357884 | 1 |
| | | mechová černá | N 5599B-A02357885 | 1 |
| | | světle šedá | V 5599B-A0235789 | 1 |
| | | | 2 5 7 9 | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pro přístroje | Název | Barva | Objednáací číslo | Jednot. bal. ks | |
|----------------|--|---|--|--|---|
| Pro design | Technické údaje | | Kompletnost | | |
| | Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1754-0-4240 1754-0-4230 1754-0-4301 1754-0-4235 1754-0-4317 N 1754-0-4414 N 1754-0-4419 V 1754-0-4245 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1721-xxxK | |  | | |
| | Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1754-0-4241 1754-0-4231 1754-0-4302 1754-0-4236 1754-0-4318 N 1754-0-4415 N 1754-0-4420 V 1754-0-4246 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1722-xxxK | |  | | |
| | Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1754-0-4242 1754-0-4232 1754-0-4308 1754-0-4237 1754-0-4319 N 1754-0-4416 N 1754-0-4421 V 1754-0-4247 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1723-xxxK | |  | | |
| | Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1754-0-4243 1754-0-4233 1754-0-4309 1754-0-4238 1754-0-4320 N 1754-0-4417 N 1754-0-4422 V 1754-0-4248 | 10/1 10/1 10/1 10/1 1 1 1 10/1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1724-xxxK | |  | | |
| | Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný Pro vodorovnou i svislou montáž. | antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel mechová bílá mechová černá světle šedá | 1754-0-4244 1754-0-4234 1754-0-4310 1754-0-4239 1754-0-4321 N 1754-0-4418 N 1754-0-4423 V 1754-0-4249 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| future® linear | Typové číslo: 1725-xxxK | |  | | |