



### Hlavní

Estetický název	Unica
Typ produktu nebo součásti	Kolébkový spínač
Prezentace zařízení	Mechanismus
Použití vypínače	Spínač
Další informace spínače	S vnitřním připojením napájení
Jmenovitý proud	10 AX 250 V AC 50/60 Hz
Počet modulů	1 modul
Upevňovací režim	Zacvakávací
Odstín barvy krycí desky	Slonovinový RAL 9010

### Doplňkový

Funkce spínače	Mezilehlý
Otvírací vzdálenost	> 3 mm
Akční člen	Kolébkový
Připojení - svorky	Bezšroubové vývody
Průřez kabelu	≤ 2,5 mm <sup>2</sup> flexibilní kabel ≤ 2,5 mm <sup>2</sup> tuhý kabel
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I <sub>n</sub> a 1,1 U <sub>n</sub> , cos φ = 0,3
Elektrická životnost	10000 cycles
Izolační odpor	≥ 5 MOhm /500 V
Materiál	PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	21,7 mm
Hloubka	33,8 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost výrobku	0,0231 kg

### Okolí/prostředí

Dielektrická pevnost	≥ 2000 V
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 LV směrnice
Teplota okolí pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP40
Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0622
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující