



## Hlavní

Estetický název	Unica
Typ produktu nebo součásti	Kolébkový spínač
Prezentace zařízení	Mechanismus
Použití vypínače	Spínač
Další informace spínače	Modrá neonka připojená vnitřně
Jmenovitý proud	16 AX 250 V AC 50/60 Hz
Počet modulů	1 modul
Upevňovací režim	Zacvakávací
Odstín barvy krycí desky	Bílý RAL 9003

## Doplňkový

Funkce spínače	2cestný
Otvírací vzdálenost	> 3 mm
Akční člen	Kolébkový
Signálka	Neonové polohové světlo , barva : modrá , spotřeba proudu : 1 mA , nárůst teploty : 15 °C
Připojení - svorky	Šroub
Průřez kabelu	≤ 4 mm <sup>2</sup> tuhý kabel ≤ 6 mm <sup>2</sup> flexibilní kabel
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un , cos φ = 0,3
Elektrická životnost	40000 cycles , cos φ = 0,6
Izolační odpor	≥ 5 MOhm /500 V
Materiál	ABS pro kryt mechanismu PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	21 mm
Hloubka	33 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost výrobku	0,0236 kg

## Okolí/prostředí

Dielektrická pevnost	≥ 2000 V
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 LV směrnice
Teplota okolí pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP40
Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

---

Datum splnění evropské směrnice RoHS	0622
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující

---