



Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica
Označení řady	Unica Top
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Násobnost	3násobný vodorovná
Upevnění	Zacvaknutím
Barva krycího rámečku	Wengue
Dekorační barva	Grafitová

Doplňěk

Materiál	Dekoratívni rámeček : ASA + PC Vnitřní část : ASA + PC Krycí rámeček : zamak
Standardy	EN 60669-1
Šířka	232 mm
Výška	80 mm
Hloubka	14 mm
Vzdálenost mezi středy	71 mm
Hmotnost přístroje	0,092 kg

Životní prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------