

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

jasně bílá



světle šedá



krémová



běžová



hnědá





Swing,
Swing L



SWING® L

Ladný, proto L. Vejde se všude a stejně jako Swing® lze tuto řadu využít v případech, kdy je kladen důraz na nízkou montážní hloubku při rekonstrukcích. V novém však také zazáří.

jasně bílá / jasně bílá



jasně bílá / světle šedá



jasně bílá / krémová



jasně bílá / béžová













jasně bílá / hnědá

















Swing L



Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	1 Spínač jednopólový s krytem	jasně bílá	3557G-A01340 B1	20		
		krémová	3557G-A01340 C1	20		
		slonová kost	3557G-A01340 C2	20		
		běžová	3557G-A01340 D1	20		
		světle šedá	3557G-A01340 S1	20		
		hnědá	3557G-A01340 H1	20		
		6 Přepínač střídavý s krytem	jasně bílá	3557G-A06340 B1	20	
			krémová	3557G-A06340 C1	20	
			slonová kost	3557G-A06340 C2	20	
			běžová	3557G-A06340 D1	20	
světle šedá	3557G-A06340 S1		20			
hnědá	3557G-A06340 H1		20			
7 Přepínač křížový s krytem	jasně bílá	3557G-A07340 B1	20			
	krémová	3557G-A07340 C1	20			
	slonová kost	3557G-A07340 C2	20			
	běžová	3557G-A07340 D1	20			
	světle šedá	3557G-A07340 S1	20			
	hnědá	3557G-A07340 H1	20			
Swing®	10 AX, 250 V AC					
	1/0 Ovládač zapínací s krytem	jasně bílá	3557G-A80340 B1	20		
		krémová	3557G-A80340 C1	20		
		slonová kost	3557G-A80340 C2	20		
		běžová	3557G-A80340 D1	20		
		světle šedá	3557G-A80340 S1	20		
		hnědá	3557G-A80340 H1	20		
		Swing®	10 A, 250 V AC			
			1/0 Ovládač zapínací s krytem se symbolem zvonku	jasně bílá	3557G-A80343 B1	20
				krémová	3557G-A80343 C1	20
				slonová kost	3557G-A80343 C2	20
běžová	3557G-A80343 D1			20		
světle šedá	3557G-A80343 S1			20		
hnědá	3557G-A80343 H1			20		
Swing®	10 A, 250 V AC					
	5 Přepínač sériový s krytem			jasně bílá	3557G-A05340 B1	20
				krémová	3557G-A05340 C1	20
				slonová kost	3557G-A05340 C2	20
		běžová	3557G-A05340 D1	20		
		světle šedá	3557G-A05340 S1	20		
		hnědá	3557G-A05340 H1	20		
		Swing®	10 AX, 250 V AC			
			6+6 (6+1) Přepínač střídavý dvojitý s krytem	jasně bílá	3557G-A52340 B1	20
				krémová	3557G-A52340 C1	20
				slonová kost	3557G-A52340 C2	20
běžová	3557G-A52340 D1			20		
světle šedá	3557G-A52340 S1			20		
hnědá	3557G-A52340 H1			20		
Swing®	10 AX, 250 V AC					

Přístroje stavebnicové

Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1So	Spínač jednopólový s krytem, s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3557G-A01341 B1 3557G-A01341 C1 3557G-A01341 C2 3557G-A01341 D1 3557G-A01341 S1 3557G-A01341 H1	20 20 20 20 20 20	
2S, 2	Spínač dvojpólový s krytem, s průzorem ¹⁾	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3557G-A02342 B1 3557G-A02342 C1 3557G-A02342 C2 3557G-A02342 D1 3557G-A02342 S1 3557G-A02342 H1	20 20 20 20 20 20	
6So	Přepínač střídavý s krytem, s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3557G-A06341 B1 3557G-A06341 C1 3557G-A06341 C2 3557G-A06341 D1 3557G-A06341 S1 3557G-A06341 H1	20 20 20 20 20 20	
7So	Přepínač křížový s krytem, s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3557G-A07341 B1 3557G-A07341 C1 3557G-A07341 C2 3557G-A07341 D1 3557G-A07341 S1 3557G-A07341 H1	20 20 20 20 20 20	
Swing® Swing®L	10 AX, 250 V AC				
1/0So, 1/0S	Ovládač zapínací s krytem, se svorkou N, s průzorem ¹⁾	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3557G-A91342 B1 3557G-A91342 C1 3557G-A91342 C2 3557G-A91342 D1 3557G-A91342 S1 3557G-A91342 H1	20 20 20 20 20 20	
Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC				
6514-0-0111 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 6513-0-0590	Kryt stmívače s otočným ovladačem	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3294G-A00125 B1 3294G-A00125 C1 3294G-A00125 C2 3294G-A00125 D1 3294G-A00125 S1 3294G-A00125 H1	5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Swing® Swing®L					
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro  230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3299G-A12180 B1 3299G-A12180 C1 3299G-A12180 C2 3299G-A12180 D1 3299G-A12180 S1 3299G-A12180 H1	1 1 1 1 1 1	
Swing® Swing®L					
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) 750 W pro  , 500 V-A pro  ⁴⁴⁾ 350 V-A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3299G-A22180 B1 3299G-A22180 C1 3299G-A22180 C2 3299G-A22180 D1 3299G-A22180 S1 3299G-A22180 H1	1 1 1 1 1 1	
Swing® Swing®L					











Poznámky

¹⁾ Doutnavka není součástí spínače – viz strana 30.















²⁾ Spínač osazený orientační doutnavkou nelze použít pro spínání svítidel s elektronickými předřadníky.

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičkou (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.





Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks				
Pro design	Technické údaje		Kompletnost					
 <p>1+1 s blokováním</p> <p>Swing® Swing®L</p>	<p>Spínač žaluziový jednopólový s krytem</p> <p>10 AX, 250 V AC</p>	jasně bílá	3557G-A89340 B1	20/1				
		krémová	3557G-A89340 C1	20/1				
		slonová kost	3557G-A89340 C2	20/1				
		běžová	3557G-A89340 D1	20/1				
		světle šedá	3557G-A89340 S1	20/1				
		hnědá	3557G-A89340 H1	20/1				
								
 <p>1/0+1/0 s blokováním</p> <p>Swing® Swing®L</p>	<p>Ovládač žaluziový jednopólový s krytem</p> <p>10 A, 250 V AC</p>	jasně bílá	3557G-A88340 B1	20/1				
		krémová	3557G-A88340 C1	20/1				
		slonová kost	3557G-A88340 C2	20/1				
		běžová	3557G-A88340 D1	20/1				
		světle šedá	3557G-A88340 S1	20/1				
		hnědá	3557G-A88340 H1	20/1				
								
	<p>Termostat univerzální s otočným nastavením teploty</p> <p>S volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu.</p> <p>Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.</p> <p>Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).</p> <p>Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba.</p> <p>Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A, cos φ = 1, 250 V AC</p> <p>Swing® Swing®L</p>	jasně bílá	3292G-A10100 B1	1				
		krémová	3292G-A10100 C1	1				
		slonová kost	3292G-A10100 C2	1				
		běžová	3292G-A10100 D1	1				
		světle šedá	3292G-A10100 S1	1				
		hnědá	3292G-A10100 H1	1				
								
			<p>3292G-A10100 .. Snímač teploty pro podlahové vytápění</p> <p>3292A-A10100 .. Pro termostat s otočným nastavením teploty.</p> <p>3292M-A10100 ..</p> <p>3292E-A10100 .. Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm</p> <p>IP 54</p>	šedá	3292U-A90100	1		
								
		 <p>3917U-A00050</p> <p>3917U-A00051</p> <p>3917U-A00052</p> <p>3917U-A00053</p> <p>3917U-A00150</p> <p>5525U-A00100</p> <p>Swing® Swing®L</p>	<p>Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45</p> <p>Pro přístroje osvětlení s LED.</p> <p>Pro adaptér pro přístroje Profil 45.</p>	jasně bílá	5016G-A00070 B1	5/1		
krémová	5016G-A00070 C1			5/1				
slonová kost	5016G-A00070 C2			5/1				
běžová	5016G-A00070 D1			5/1				
světle šedá	5016G-A00070 S1			5/1				
hnědá	5016G-A00070 H1			5/1				
								

Přístroje stavebnicové













Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Adaptér pro přístroje Profil 45 Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 332 - 333) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1	
Swing® Swing®L					
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá	3902G-A00001 B1 3902G-A00001 C1 3902G-A00001 C2 3902G-A00001 D1 3902G-A00001 S1 3902G-A00001 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá karmínová (RAL 3003)	5518G-A02349 B1 5518G-A02349 C1 5518G-A02349 C2 5518G-A02349 D1 5518G-A02349 S1 5518G-A02349 H1 5518G-A02349 R1	10 10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá	5518G-A02359 B1 5518G-A02359 C1 5518G-A02359 C2 5518G-A02359 D1 5518G-A02359 S1 5518G-A02359 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	IP 40 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá	5518G-A02352 B1 5518G-A02352 C1 5518G-A02352 C2 5518G-A02352 D1 5518G-A02352 S1 5518G-A02352 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	IP 40 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá karmínová (RAL 3003)	5598G-A02349 B1 5598G-A02349 C1 5598G-A02349 C2 5598G-A02349 D1 5598G-A02349 S1 5598G-A02349 H1 5598G-A02349 R1	1 1 1 1 1 1 1	
Swing® Swing®L	Technické parametry – viz strana 461. IP 40 16 A, 230 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Pro náhradní elektrické zdroje.	karmínová (RAL 3003)	5518G-A02359 R1	10	
Swing® Swing®L	16 A, 250 V AC				

Poznámky

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5x I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16	jasně bílá krémová	5526G-A02359 B1	1
			5526G-A02359 C1	1
Swing® Swing®L	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC			
 2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5x I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/3	jasně bílá krémová	5526G-A02379 B1	1
			5526G-A02379 C1	1
Swing® Swing®L	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC			

Přístroje kompletní









Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá krémová slonová kost ³⁵⁾ béžová světle šedá hnědá	5512G-C02349 B1 5512G-C02349 C1 5512G-C02349 C2 5512G-C02349 D1 5512G-C02349 S1 5512G-C02349 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®	16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	jasně bílá krémová slonová kost ³⁵⁾ béžová světle šedá hnědá	5512G-C02249 B1 5512G-C02249 C1 5512G-C02249 C2 5512G-C02249 D1 5512G-C02249 S1 5512G-C02249 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®	16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	jasně bílá krémová slonová kost ³⁵⁾ béžová světle šedá hnědá	5592G-C02349 B1 5592G-C02349 C1 5592G-C02349 C2 5592G-C02349 D1 5592G-C02349 S1 5592G-C02349 H1	1 1 1 1 1 1	
Swing®	Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá	5513J-C02357 B1 5513J-C02357 C1 5513J-C02357 C2 5513J-C02357 D1 5513J-C02357 S1 5513J-C02357 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®L	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá	5512J-C02259 B1 5512J-C02259 C1 5512J-C02259 C2 5512J-C02259 D1 5512J-C02259 S1 5512J-C02259 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®L	16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	jasně bílá krémová slonová kost béžová světle šedá hnědá	5593J-C02357 B1 5593J-C02357 C1 5593J-C02357 C2 5593J-C02357 D1 5593J-C02357 S1 5593J-C02357 H1	1 1 1 1 1 1	
Swing®L	Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC				

Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).






³⁵⁾ Prodej pouze ve Slovenské republice.











Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje jedinásobný Swing®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jedinásobný	jasně bílá	3901G-A00010 B1	20
		krémová	3901G-A00010 C1	20
		slonová kost ³⁵⁾	3901G-A00010 C2	20
		běžová	3901G-A00010 D1	20
		světle šedá	3901G-A00010 S1	20
		hnědá	3901G-A00010 H1	20
				
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Swing®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá	3901G-A00020 B1	10
		krémová	3901G-A00020 C1	10
		slonová kost ³⁵⁾	3901G-A00020 C2	10
		běžová	3901G-A00020 D1	10
		světle šedá	3901G-A00020 S1	10
		hnědá	3901G-A00020 H1	10
				
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Swing®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá	3901G-A00030 B1	10
		krémová	3901G-A00030 C1	10
		slonová kost ³⁵⁾	3901G-A00030 C2	10
		běžová	3901G-A00030 D1	10
		světle šedá	3901G-A00030 S1	10
		hnědá	3901G-A00030 H1	10
				
 Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Swing®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá	3901G-A00040 B1	10
		krémová	3901G-A00040 C1	10
		slonová kost ³⁵⁾	3901G-A00040 C2	10
		běžová	3901G-A00040 D1	10
		světle šedá	3901G-A00040 S1	10
		hnědá	3901G-A00040 H1	10
				

³⁵⁾ Prodej pouze ve Slovenské republice.

Přístroje stavebnicové

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3901J-A00010 B1 3901J-A00010 C1 3901J-A00010 C2 3901J-A00010 D1 3901J-A00010 S1 3901J-A00010 H1	20 20 20 20 20 20	
Swing®L			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3901J-A00020 B1 3901J-A00020 C1 3901J-A00020 C2 3901J-A00020 D1 3901J-A00020 S1 3901J-A00020 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®L			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3901J-A00030 B1 3901J-A00030 C1 3901J-A00030 C2 3901J-A00030 D1 3901J-A00030 S1 3901J-A00030 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®L			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3901J-A00040 B1 3901J-A00040 C1 3901J-A00040 C2 3901J-A00040 D1 3901J-A00040 S1 3901J-A00040 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®L			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	jasně bílá krémová slonová kost běžová světle šedá hnědá	3901J-A00050 B1 3901J-A00050 C1 3901J-A00050 C2 3901J-A00050 D1 3901J-A00050 S1 3901J-A00050 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®L			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design					
Technické údaje					
	1	Spínač jednopólový		Kompletnost	
			jasně bílá	3557G-C01340 B1	20
			krémová	3557G-C01340 C1	20
			slonová kost ³⁵⁾	3557G-C01340 C2	20
			běžová	3557G-C01340 D1	20
			světle šedá	3557G-C01340 S1	20
			hnědá	3557G-C01340 H1	20
	6	Přepínač střídavý			
			jasně bílá	3557G-C06340 B1	20
			krémová	3557G-C06340 C1	20
		slonová kost ³⁵⁾	3557G-C06340 C2	20	
		běžová	3557G-C06340 D1	20	
		světle šedá	3557G-C06340 S1	20	
		hnědá	3557G-C06340 H1	20	
7	Přepínač křížový				
		jasně bílá	3557G-C07340 B1	20	
		krémová	3557G-C07340 C2	20	
		slonová kost ³⁵⁾	3557G-C07340 C1	20	
		běžová	3557G-C07340 D1	20	
		světle šedá	3557G-C07340 S1	20	
		hnědá	3557G-C07340 H1	20	
Swing® 10 AX, 250 V AC 					
	5	Přepínač sériový			
			jasně bílá	3557G-C05340 B1	20
			krémová	3557G-C05340 C1	20
			slonová kost ³⁵⁾	3557G-C05340 C2	20
			běžová	3557G-C05340 D1	20
			světle šedá	3557G-C05340 S1	20
			hnědá	3557G-C05340 H1	20
	Swing® 10 AX, 250 V AC 				
		6+6 (6+1)	Přepínač střídavý dvojitý		
				jasně bílá	3557G-C52340 B1
			krémová	3557G-C52340 C1	20
			slonová kost ³⁵⁾	3557G-C52340 C2	20
			běžová	3557G-C52340 D1	20
			světle šedá	3557G-C52340 S1	20
			hnědá	3557G-C52340 H1	20
Swing® 10 AX, 250 V AC 					
		1/0	Ovládač zapínací		
				jasně bílá	3557G-C80340 B1
			krémová	3557G-C80340 C1	20
			slonová kost ³⁵⁾	3557G-C80340 C2	20
			běžová	3557G-C80340 D1	20
			světle šedá	3557G-C80340 S1	20
			hnědá	3557G-C80340 H1	20
	Swing® 10 A, 250 V AC 				
		1/0	Ovládač zapínací se symbolem zvonku		
				jasně bílá	3557G-C80343 B1
			krémová	3557G-C80343 C1	20
			slonová kost ³⁵⁾	3557G-C80343 C2	20
			běžová	3557G-C80343 D1	20
			světle šedá	3557G-C80343 S1	20
			hnědá	3557G-C80343 H1	20
Swing® 10 A, 250 V AC 					

³⁵⁾ Prodej pouze ve Slovenské republice.

Přístroje kompletní

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1So	Spínač jednopólový s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová slonová kost ³⁵⁾ béžová světle šedá hnědá	3557G-C01341 B1 3557G-C01341 C1 3557G-C01341 C2 3557G-C01341 D1 3557G-C01341 S1 3557G-C01341 H1	20 20 20 20 20 20
2S, 2	Spínač dvojpólový s průzorem ¹⁾	jasně bílá krémová slonová kost ³⁵⁾ béžová světle šedá hnědá	3557G-C02342 B1 3557G-C02342 C1 3557G-C02342 C2 3557G-C02342 D1 3557G-C02342 S1 3557G-C02342 H1	20 20 20 20 20 20
6So	Přepínač střídavý s průzorem ^{1) 2)}	jasně bílá krémová slonová kost ³⁵⁾ béžová světle šedá hnědá	3557G-C06341 B1 3557G-C06341 C1 3557G-C06341 C2 3557G-C06341 D1 3557G-C06341 S1 3557G-C06341 H1	20 20 20 20 20 20



Swing® 10 AX, 250 V AC



1/0So, 1/0S **Ovládač zapínací, se svorkou N, s průzorem**^{1) 2)}

jasně bílá
krémová
slonová kost³⁵⁾
béžová
světle šedá
hnědá

3557G-C91342 B1
3557G-C91342 C1
3557G-C91342 C2
3557G-C91342 D1
3557G-C91342 S1
3557G-C91342 H1

20
20
20
20
20
20



Swing® 10 A, 250 V AC



2P+PE **Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem**

jasně bílá
krémová
slonová kost³⁵⁾
béžová
světle šedá
hnědá

5518G-C02349 B1
5518G-C02349 C1
5518G-C02349 C2
5518G-C02349 D1
5518G-C02349 S1
5518G-C02349 H1

10
10
10
10
10
10



Swing® 16 A, 250 V AC



Poznámky

¹⁾ Doutnavka není součástí spínače – viz strana 30.

²⁾ Spínač osazený orientační doutnavkou nelze použít pro spínání svídel s elektronickými předřadníky.

³⁵⁾ Prodej pouze ve Slovenské republice.