



### Hlavní

Estetický název	Unica
Typ produktu nebo součásti	Tlačítkový stmívač
Prezentace zařízení	Mechanismus
Aplikace stmívače	Indukční zátěž Odporová zátěž Ventilátor
Další informace stmívače	3vodičové připojení
Počet modulů	2 moduly
Upevňovací režim	Zacvakávací
Odstín barvy krycí desky	Slonovinový RAL 9010

### Doplňkový

Typ zátěže	Halogenová lampa 230 V stř. 20...350 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem 20...350 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem 20...350 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s toroidním transformátorem 20...300 VA Ventilátor 20...200 W Vyhřívání 20...350 W Ztlumitelná fluorokompaktní žárovka 15...60 W Žárovka 20...250 W
Řízení stmívače	Impuls
Ue jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Typ ochrany	Elektronická ochrana proti přepětí Proudová ochrana
Maximální trvalý proud	1,52 A
Signálka	Neonová kontrolka , barva : modrá
Označení	L+N
Připojení - svorky	Šroubovaný
Počet kabelu	2 ≤ 2,5 mm <sup>2</sup> flexibilní 2 ≤ 2,5 mm <sup>2</sup> tuhý
Připojené pomocné	Maximálně 25 pomocných spínačů Maximálně 5 se světelnou indikací
Materiál	PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	34 mm
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost výrobku	0,078 kg

### Okolí/prostředí

Standards	EN 60669-2-1
Certifikace přístrojů	Aenor CE
Teplota okolí pro provoz	5...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP20

---

Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek
---------------------	---

---