



Hlavní

Rozsah výrobků	Unica Wireless
Typ produktu nebo součásti	Kombinovaná navijecí žaluzie
Prezentace zařízení	Mechanismus
Další informace k zapojovacímu zařízení	Bezdrátový přijímač a vysílač v jednom produktu Dodáváný s 1 velkou kolébkou a 2 úzkými kolébkami Dodáváný se sadou 4 symbolů S nulovým
Upevnění zapojovacího zařízení	V rovině
Upevňovací režim	Zacvakávací
Odstín barvy	Slonovinový

Doplňkový

Přenosová frekvence	868,3 MHz
Provozní vzdálenost	10...50 m interiér 300 venkovní
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Konfigurace zapojení	S nulovým
Jmenovitý výkon ve W	0...690 W
Rozsah napájení	690 W motor
Ue jmenovité pracovní napětí	110/230 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
Připojení - svorky	Šroubovací vývody
Počet kabelu	2 ≤ 2,5 mm ² flexibilní 2 ≤ 2,5 mm ² tuhý

Okolí/prostředí

Počet modulů	2 moduly
Hloubka zapoštění	34 mm
Hloubka	46 mm
Standardy	89/336/EEC 99/5/EEC EN 60669-1 EN 60669-2-1 ETSI EN 300220 ETSI EN 301489
Teplota okolí pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
IP stupeň krytí	IP20