



Hlavní

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Estetický název | UNICA Plus |
| Typ produktu nebo součásti | 2 výstupní zásuvky |
| Prezentace zařízení | Kompletní výstupní zásuvka |
| Konfigurace výstupních pólů | 2P + E |
| Norma zásuvky | Slovensko Česká republika |
| Jmenovitý proud | 16 A 250 V AC 50/60 Hz |
| Počet modulů | 4 moduly |
| Upevňovací režim | 2 kolíky |
| Odstín barvy krycí desky | Bílý RAL 9003 |
| Odstín barvy rámu krytu | Oranžový |
| Množství na sadu | Sada 1 krabice |

Doplňkový

| | |
|------------------------------|--|
| Připojení - svorky | Šroubovací vývod |
| Průřez kabelu | ≤ 4 mm ² flexibilní kabel ≤ 4 mm ² tuhý kabel |
| Minimální vypínací schopnost | 100 operací 1,5 In a 1,1 Un , cos ? = 0,6 |
| Elektrická životnost | 10000 cycles , cos ? = 0,8 |
| Izolační odpor | ≥ 5 MOhm /500 V |
| Materiál | ABS pro krycí rám PPS pro kryt mechanismu |
| Hloubka zapoštění | 26,7 mm |
| Hloubka | 36,7 mm |
| Šířka | 90,21 mm |
| Výška | 122,9 mm |
| Hmotnost výrobku | 0,1153 kg |

Okolí/prostředí

| | |
|------------------------------|---|
| Dielektrická pevnost | ≥ 2000 V |
| Standarty | UNE 20315 |
| Teplota okolí pro provoz | 15...30 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | 0...35 °C |
| IK stupeň krytí | IK01 |
| IP stupeň krytí | IP40 |
| Vlastnost prostředí | UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek |