



Hlavní

Estetický název	UNICA Plus
Typ produktu nebo součásti	2 výstupní zásuvky
Prezentace zařízení	Kompletní výstupní zásuvka
Konfigurace výstupních pólů	2P + E
Norma zásuvky	Slovensko Česká republika
Jmenovitý proud	16 A 250 V AC 50/60 Hz
Počet modulů	4 moduly
Upevňovací režim	2 kolíky
Odstín barvy krycí desky	Bílý RAL 9003
Odstín barvy rámu krytu	Břidlicově šedý
Množství na sadu	Sada 1 krabice

Doplňkový

Připojení - svorky	Šroubovací vývod
Průřez kabelu	≤ 4 mm ² flexibilní kabel ≤ 4 mm ² tuhý kabel
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,5 In a 1,1 Un , cos ? = 0,6
Elektrická životnost	10000 cycles , cos ? = 0,8
Izolační odpor	≥ 5 MOhm /500 V
Materiál	ABS pro krycí rám PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	26,7 mm
Hloubka	36,7 mm
Šířka	90,21 mm
Výška	122,9 mm
Hmotnost výrobku	0,1153 kg

Okolí/prostředí

Dielektrická pevnost	≥ 2000 V
Standards	UNE 20315
Teplota okolí pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP40
Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek