

Tango®

Designová řada, jejíž pestrost rozvíjejí sami zákazníci. Díky tomu je považována za rodinnou elektroinstalaci, kterou si může dovolit opravdu každý.

bílá



šedá



slonová kost



béžová



hnědá



černá



světle modrá



kouřová šedá







vřesová červená









Tango



Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý		
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	bílá	3558A-A651 B 20
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	slonová kost	3558A-A651 C 20
	3559-A91345	Pro časový ovládač.	šedá	 3558A-A651 S 20
	3559-A86345		béžová	 3558A-A651 D 20
	3558-A01340		hnědá	 3558A-A651 H 20
	3558-A06340		bordó	3558A-A651 R 20/1
	3558-A07340		černá	3558A-A651 N 20/1
	3558-A91342		světle modrá	3558A-A651 M2 20/1
	3297-A115		kouřová šedá	3558A-A651 S2 20
		vřesová červená	3558A-A651 R2 20	




Tango®


	3559-A01345	Kryt jednoduchý		
	3559-A06345	s popisovým polem	bílá	3558A-A00620 B 10
	3559-A07345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	slonová kost	3558A-A00620 C 10
	3559-A91345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	šedá	 3558A-A00620 S 10
	3559-A86345	Pro časový ovládač.	béžová	 3558A-A00620 D 10
	3558-A01340		hnědá	 3558A-A00620 H 10
	3558-A06340		bordó	3558A-A00620 R 10/1
	3558-A07340		černá	3558A-A00620 N 10/1
	3558-A91342		světle modrá	3558A-A00620 M2 10/1
	3297-A115		kouřová šedá	3558A-A00620 S2 10
		vřesová červená	3558A-A00620 R2 10	

Tango®


	3559-A01345	Kryt jednoduchý		
	3559-A21345	s čirým průzorem	bílá	3558A-A653 B 20
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	slonová kost	3558A-A653 C 20
	3559-A25345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	šedá	 3558A-A653 S 20
	3559-A07345		béžová	 3558A-A653 D 20
	3559-A91345		hnědá	 3558A-A653 H 20
	3559-A86345		bordó	3558A-A653 R 20/1
	3558-A01340		černá	3558A-A653 N 20/1
	3558-A21342		světle modrá	3558A-A653 M2 20/1
	3558-A25342		kouřová šedá	3558A-A653 S2 20
3558-A06340		vřesová červená	3558A-A653 R2 20	
3558-A07340				
3558-A91342				

Tango®


Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým polem, s čířým průzorem	bílá	3558A-A610 B	20
3559-A21345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	slonová kost	3558A-A610 C	20
3559-A25345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	šedá	 3558A-A610 S	20
3559-A07345		běžová	 3558A-A610 D	20
3559-A91345		hnědá	 3558A-A610 H	20
3559-A86345		bordó	3558A-A610 R	20/1
3558-A01340		černá	3558A-A610 N	20/1
3558-A21342		světle modrá	3558A-A610 M2	20/1
3558-A25342		kouřová šedá	3558A-A610 S2	20
3558-A06340		vřesová červená	3558A-A610 R2	20
3558-A07340				
3558-A91342				



Tango®




1 2 3 4 5 6 7 8

3558A-A00620 .	Pole popisové			
3558A-A610 .	Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27	50/10
3558A-A00620 .	Pole popisové se symbolem zvonku			
3558A-A610 .	Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/1	50/10
3558A-A00620 .	Pole popisové se symbolem světla			
3558A-A610 .	Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/2	50/10



Tango®


1 2 3 4 5 6 7 8

3559-A02345	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem	bílá	3558A-A655 B	20
3558-A02340	Pro spínače řazení 2S (2).	slonová kost	3558A-A655 C	20
		šedá	 3558A-A655 S	20
		běžová	 3558A-A655 D	20
		hnědá	 3558A-A655 H	20
		bordó	3558A-A655 R	20/1
		černá	3558A-A655 N	20/1
		světle modrá	3558A-A655 M2	20/1
		kouřová šedá	3558A-A655 S2	20
		vřesová červená	3558A-A655 R2	20



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem	bílá	3558A-A00933 B	10
	Pro spínače řazení 3S (3).	slonová kost	3558A-A00933 C	10
		šedá	3558A-A00933 S	10
		běžová	3558A-A00933 D	10
		hnědá	 3558A-A00933 H	10
		bordó	3558A-A00933 R	10/1
		černá	3558A-A00933 N	10/1
		světle modrá	3558A-A00933 M2	10/1
		kouřová šedá	3558A-A00933 S2	10/1
		vřesová červená	3558A-A00933 R2	10/1







Tango®

Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky

 Novinka Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 322).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3558-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt dělený			
	Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0).	bilá	3558A-A652 B	20
	Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	slonová kost	3558A-A652 C	20
		šedá	 3558A-A652 S	20
		běžová	 3558A-A652 D	20
		hnědá	 3558A-A652 H	20
		bordó	3558A-A652 R	20/1
	černá	3558A-A652 N	20/1	
	světle modrá	3558A-A652 M2	20/1	
	kouřová šedá	3558A-A652 S2	20	
	vřesová červená	3558A-A652 R2	20	



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 3559-A92445	Kryt spínače kartového			
		bilá	3559A-A00700 B	10
		slonová kost	3559A-A00700 C	10
		šedá	 3559A-A00700 S	10
		běžová	 3559A-A00700 D	10
		hnědá	 3559A-A00700 H	10/1
		bordó	3559A-A00700 R	10/1
		černá	3559A-A00700 N	10/1
		světle modrá	3559A-A00700 M2	10/1
		kouřová šedá	3559A-A00700 S2	10/1
		vřesová červená	3559A-A00700 R2	10/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 6514-0-0111 ¹⁶⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6513-0-0590	Kryt stmívače s otočným ovladačem			
		S upevňovací maticí.		
		S distančním kroužkem pro 6514-0-0111.		
		Možnost orientačního osvětlení doutnavkou		
		6599-0-0518 (není součástí dodávky).		
		bilá	3294A-A123 B	5
		slonová kost	3294A-A123 C	5
		šedá	3294A-A123 S	5
		běžová	3294A-A123 D	5
		hnědá	 3294A-A123 H	5/1
		bordó	3294A-A123 R	5/1
	černá	3294A-A123 N	5/1	
	světle modrá	3294A-A123 M2	5/1	
	kouřová šedá	3294A-A123 S2	5/1	
	vřesová červená	3294A-A123 R2	5/1	

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

 Novinka

 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 322).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6560-0-1205	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá	3299A-A100 B	5
6590-0-0171		slonová kost	3299A-A100 C	5
6401-0-0042		šedá	3299A-A100 S	5
6401-0-0051		béžová	3299A-A100 D	5
		hnědá	N 3299A-A100 H	5/1
		bordó	3299A-A100 R	5/1
		černá	3299A-A100 N	5/1
		světle modrá	3299A-A100 M2	5/1
	kouřová šedá	3299A-A100 S2	5/1	
	vřesová červená	3299A-A100 R2	5/1	



Tango®



1 1 4 5

Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti)

Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s
Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C

bílá	3299A-A11100 B	1
slonová kost	3299A-A11100 C	1
šedá	3299A-A11100 S	1
béžová	3299A-A11100 D	1
bordó	3299A-A11100 R	1
černá	3299A-A11100 N	1
světle modrá	3299A-A11100 M2	1
kouřová šedá	3299A-A11100 S2	1
vřesová červená	3299A-A11100 R2	1



40 - 450 W pro , 40 - 300 V-A pro 
40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky
230 V AC

Tango®

1 2 5

3294U-A00130

Kryt regulátoru otáček


S upevňovací maticí.

bílá	3294A-A00130 B	5/1
slonová kost	Ⓢ 3294A-A00130 C	5/1
šedá	Ⓢ 3294A-A00130 S	5/1
béžová	Ⓢ 3294A-A00130 D	5/1
hnědá	N Ⓢ 3294A-A00130 H	5/1
bordó	Ⓢ 3294A-A00130 R	5/1
černá	Ⓢ 3294A-A00130 N	5/1
světle modrá	Ⓢ 3294A-A00130 M2	5/1
kouřová šedá	Ⓢ 3294A-A00130 S2	5/1
vřesová červená	Ⓢ 3294A-A00130 R2	5/1




Tango®

1 1 4 5

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	bílá	3294A-A00160 B	5/1
		slonová kost	3294A-A00160 C	5/1
		šedá	3294A-A00160 S	5/1
		běžová	3294A-A00160 D	5/1
		hnědá	N 3294A-A00160 H	5/1
		bordó	3294A-A00160 R	5/1
		černá	3294A-A00160 N	5/1
		světle modrá	3294A-A00160 M2	5/1
		kouřová šedá	3294A-A00160 S2	5/1
		vřesová červená	3294A-A00160 R2	5/1


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Hodiny spínací týdenní	Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického	bílá	3292A-A20200 B	1
		<p>Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení.</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A (cos φ = 1), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	slonová kost	3292A-A20200 C	1
			šedá	3292A-A20200 S	1
			běžová	3292A-A20200 D	1
			bordó	3292A-A20200 R	1
			černá	3292A-A20200 N	1
			světle modrá	3292A-A20200 M2	1
			kouřová šedá	3292A-A20200 S2	1
			vřesová červená	3292A-A20200 R2	1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Spínač automatický se snímačem pohybu	Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 488) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)	bílá	3299A-A12100 B	1
		<p>Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ⚡</p>	slonová kost	3299A-A12100 C	1
			šedá	3299A-A12100 S	1
			běžová	3299A-A12100 D	1
			hnědá	N 3299A-A12100 H	1
			bordó	3299A-A12100 R	1
			černá	3299A-A12100 N	1
			světle modrá	3299A-A12100 M2	1
			kouřová šedá	3299A-A12100 S2	1
			vřesová červená	3299A-A12100 R2	1

Tango®

230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾

1 2 3 4 5 6 7 8


³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

N Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Spínač automatický se snímačem pohybu			
	Spínací prvek: relé	bílá	3299A-A22100 B	1
	Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 488)	slonová kost	3299A-A22100 C	1
	Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):	šedá	3299A-A22100 S	1
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	běžová	3299A-A22100 D	1
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	hnědá	3299A-A22100 H	1
	integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)	bordó	3299A-A22100 R	1
		černá	3299A-A22100 N	1
	Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	světle modrá	3299A-A22100 M2	1
	750 W pro ⚡, 500 V·A pro III ² IZ ³ 44)	kouřová šedá	3299A-A22100 S2	1
	350 V·A pro nekompenzované zářivky	vřesová červená	3299A-A22100 R2	1



Tango® 230 V AC, 3vodičové připojení



Spínač automatický se snímačem pohybu

Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení)
 Doba sepnutí relé 2: cca 5 min.
 Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 488)
 Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):
 prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)
 Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C
 Celkem max. 3 A (cos φ > 0,8) 44)

bílá	3299A-A32100 B	1
slonová kost	3299A-A32100 C	1
šedá	3299A-A32100 S	1
běžová	3299A-A32100 D	1
hnědá	3299A-A32100 H	1
bordó	3299A-A32100 R	1
černá	3299A-A32100 N	1
světle modrá	3299A-A32100 M2	1
kouřová šedá	3299A-A32100 S2	1
vřesová červená	3299A-A32100 R2	1



Tango® 230 V AC, 4vodičové připojení




Spínač automatický se snímačem pohybu

Spínací prvek: triak
 Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489)
 Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):
 prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)
 Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C
 40 - 450 W pro ⚡

bílá	3299A-A12180 B	1
slonová kost	3299A-A12180 C	1
šedá	3299A-A12180 S	1
běžová	3299A-A12180 D	1
hnědá	3299A-A12180 H	1
bordó	3299A-A12180 R	1
černá	3299A-A12180 N	1
světle modrá	3299A-A12180 M2	1
kouřová šedá	3299A-A12180 S2	1
vřesová červená	3299A-A12180 R2	1




Tango® 230 V AC, 2vodičové připojení 36)



³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.


⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.


Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 750 W pro ⚡, 500 V-A pro III ⚡ I ⚡ ⁴⁴⁾ 350 V-A pro nekompenzované zářivky	bílá	3299A-A22180 B	1
		slonová kost	3299A-A22180 C	1
		šedá	3299A-A22180 S	1
		běžová	3299A-A22180 D	1
		hnědá	N 3299A-A22180 H	1
		bordó	3299A-A22180 R	1
		černá	3299A-A22180 N	1
		světle modrá	3299A-A22180 M2	1
		kouřová šedá	3299A-A22180 S2	1
		vřesová červená	3299A-A22180 R2	1

Tango®


230 V AC, 3vodičové připojení




	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Doba sepnutí relé 2: cca 5 min. Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 489) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C Celkem max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾	bílá	3299A-A32180 B	1
		slonová kost	3299A-A32180 C	1
		šedá	3299A-A32180 S	1
		běžová	3299A-A32180 D	1
		hnědá	N 3299A-A32180 H	1
		bordó	3299A-A32180 R	1
		černá	3299A-A32180 N	1
		světle modrá	3299A-A32180 M2	1
		kouřová šedá	3299A-A32180 S2	1
		vřesová červená	3299A-A32180 R2	1

Tango®

230 V AC, 4vodičové připojení



	3299A-A13100 . Vysílač RF s krátkocestným ovladačem, nástěnný 3299A-A23100 . Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání 3299-A33100 . přístrojů s RF přijímačem. 3299-21200 3299-28200 3299-11500 3299-15... 3299-2.330 3299-8.330	bílá	3299A-11900 B	1
		slonová kost	3299A-11900 C	1
		šedá	3299A-11900 S	1
		běžová	3299A-11900 D	1
		hnědá	N 3299A-11900 H	1
		bordó	3299A-11900 R	1
		černá	3299A-11900 N	1
		světle modrá	3299A-11900 M2	1
		kouřová šedá	3299A-11900 S2	1
		vřesová červená	3299A-11900 R2	1

Tango®



Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.



⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.


N Novinka




RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-22900 3299-299.0	Stmívač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce stmívače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“. 40 - 450 W pro  , 40 - 300 V-A pro  40 - 250 W pro halogenové 230V žárovky	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A13100 B 3299A-A13100 C 3299A-A13100 S 3299A-A13100 D 3299A-A13100 H 3299A-A13100 R 3299A-A13100 N 3299A-A13100 M2 3299A-A13100 S2 3299A-A13100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Tango® 230 V AC, 2vodičové připojení



3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-22900 3299-299.0	Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Programovatelná funkce spínače / časovače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“. 750 W pro  , 500 V A pro   ⁴⁴⁾ 350 V-A pro nekompenzované zářivky	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A23100 B 3299A-A23100 C 3299A-A23100 S 3299A-A23100 D 3299A-A23100 H 3299A-A23100 R 3299A-A23100 N 3299A-A23100 M2 3299A-A23100 S2 3299A-A23100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
---	---	--	---	--



Tango® 230 V AC, 3vodičové připojení







3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900 3299-96900 . 3299-299.0	Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání Do paměti lze uložit až 3 různé vysílače. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3299A-A33100 B 3299A-A33100 C 3299A-A33100 S 3299A-A33100 D 3299A-A33100 H 3299A-A33100 R 3299A-A33100 N 3299A-A33100 M2 3299A-A33100 S2 3299A-A33100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
---	---	--	---	--





Tango® 2x 3 A (cos φ > 0,8)
230 V AC, 4vodičové připojení



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 3559-A89345 3559-A88345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	bílá	3558A-A662 B	20
		slonová kost	3558A-A662 C	20
		šedá	 3558A-A662 S	20
		běžová	 3558A-A662 D	20
		hnědá	 3558A-A662 H	20/1
		bordó	3558A-A662 R	20/1
		černá	3558A-A662 N	20/1
		světle modrá	3558A-A662 M2	20/1
		kouřová šedá	3558A-A662 S2	20/1
		vřesová červená	3558A-A662 R2	20/1










Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačem	bílá	3299A-A110 B	5
		slonová kost	3299A-A110 C	5
		šedá	3299A-A110 S	5
		běžová	3299A-A110 D	5
		hnědá	 3299A-A110 H	5/1
		bordó	3299A-A110 R	5/1
		černá	3299A-A110 N	5/1
		světle modrá	3299A-A110 M2	5/1
		kouřová šedá	3299A-A110 S2	5/1
		vřesová červená	3299A-A110 R2	5/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

 6410-0-0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovládačem	bílá	 3294A-A00110 B	5/1
		slonová kost	 3294A-A00110 C	5/1
		šedá	 3294A-A00110 S	5/1
		běžová	 3294A-A00110 D	5/1
		hnědá	 3294A-A00110 H	5/1
		černá	 3294A-A00110 N	5/1
		kouřová šedá	 3294A-A00110 S2	5/1
		vřesová červená	 3294A-A00110 R2	5/1


Tango®





1 2 3 4 5 6 7 8



 6410-0-0373	Kryt ovládače časovacího komfortního Busch-Timer®	bílá	3299A-A40100 B	5/1
		slonová kost	3299A-A40100 C	5/1
		šedá	3299A-A40100 S	5/1
		běžová	3299A-A40100 D	5/1
		hnědá	 3299A-A40100 H	5/1
		bordó	3299A-A40100 R	5/1
		černá	3299A-A40100 N	5/1
		světle modrá	3299A-A40100 M2	5/1
		kouřová šedá	3299A-A40100 S2	5/1
		vřesová červená	3299A-A40100 R2	5/1



Tango®



1 2 3 4 5 6 7 8

 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 322).
 Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty				
	S volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu.	bílá	3292A-A10100 B	1	
		slonová kost	3292A-A10100 C	1	
		šedá	3292A-A10100 S	1	
		běžová	3292A-A10100 D	1	
	Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.	bordó	3292A-A10100 R	1	
	Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).	černá	3292A-A10100 N	1	
		světle modrá	3292A-A10100 M2	1	
		kouřivá šedá	3292A-A10100 S2	1	
		vřesová červená	3292A-A10100 R2	1	
	Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba.				
	Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).				
	Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A, cos φ = 1, 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení				
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292G-A10100 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění				
3292A-A10100 ..	Pro termostat s otočným nastavením teploty.	šedá	3292U-A90100	1	
3292M-A10100 ..					
3292E-A10100 ..	Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami				
	S volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.	bílá	3292A-A10200 B	1	
		slonová kost	3292A-A10200 C	1	
		šedá	3292A-A10200 S	1	
		běžová	3292A-A10200 D	1	
	Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C	bordó	3292A-A10200 R	1	
	Protimrazová teplota: +7 °C	černá	3292A-A10200 N	1	
	Krok zobrazení teploty: 0,1 K	světle modrá	3292A-A10200 M2	1	
	Krok nastavení teploty: 0,5 K	kouřivá šedá	3292A-A10200 S2	1	
	Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená.	vřesová červená	3292A-A10200 R2	1	
	Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené.				
	Až 59 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení. Záložní články 2x 1,5 V nejsou dobíjecí, slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých nahodilých výpadků napájení.				
	Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat. Pokud se pro elektrické vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje (schéma zapojení – viz strana 460).				
	Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A (cos φ = 1), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení				1 2 3 4 5 6 7 8
Tango®					

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3292A-A10200 . 3292M-A10200 .. 3292E-A10200 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění Pro termostat s týdenními spínacími hodinami.	černá	3292U-A90200	1
	Snímací prvek: termistor NTC, 10 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54				

	3298A-A77300 . 3298U-A77200	Spínač PhoneLINE GSM Pro vzdálené ovládání pomocí mobilního telefonu. SIM karta není součástí dodávky. Podle konfigurace lze ovládat až 4 připojená zařízení – komfortní hlasovou navigací DTMF, pomocí SMS, prozvoněním nebo lokálně tlačítkem. Vestavěný modul 868 MHz pro bezdrátovou komunikaci s dalšími zařízeními. Možnost připojení dalších zařízení na vstupní svorky spínače a odeslání SMS při aktivaci. Dálkový dotaz na stav zařízení. Přístroj může fungovat jako termostat. Nastavení teploty: 1 °C až 35 °C (krok 1 K) Kontrola nezámrzné teploty: 1 °C až 35 °C Odeslání SMS při dosažení nastavené teploty.	bílá slonová kost béžová světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3298A-A77100 B 3298A-A77100 C 3298A-A77100 D 3298A-A77100 M2 3298A-A77100 S2 3298A-A77100 R2	1 1 1 1 1 1
	Vlastní spotřeba: max. 1 W (max. 3 W při vysílání) Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt) Spínaný proud: 10 A (cos φ = 1), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení				
	Tango®				

	3298A-A77100 .	Modul spínací PhoneLINE RF Rozšiřující modul vstupu a výstupu pro spínač GSM, s bezdrátovou RF komunikací. Provozní kmitočet: 868 MHz	bílá slonová kost béžová světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3298A-A77300 B 3298A-A77300 C 3298A-A77300 D 3298A-A77300 M2 3298A-A77300 S2 3298A-A77300 R2	1 1 1 1 1 1
	Přístroj může sloužit jako externí teplotní snímač pro spínač GSM. Možnost připojení ke spínači GSM pomocí vodičů v případě nevhodných podmínek pro příjem RF signálu 868 MHz. Vlastní spotřeba: max. 1 W Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C				
	Tango®	Spínací prvek: relé (bezpotenciálový spínací kontakt) Spínaný proud: 10 A (cos φ = 1), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení			





	3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 3917U-A00150 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5016A-A00070 B 5016A-A00070 C 5016A-A00070 S 5016A-A00070 D 5016A-A00070 H 5016A-A00070 R 5016A-A00070 N 5016A-A00070 M2 5016A-A00070 S2 5016A-A00070 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
		Tango®			

Novinka

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdílovací technika“.
Informace o dalších přístrojích řady PhoneLINE – viz strana 295.

Poznámky




Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Adaptér pro přístroje Profil 45 Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 332 - 333) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1	
Tango®			1 1 4 5 6 7 8		
	Svorkovnice pětipólová s krytem S odlehčovací sponou. Pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu. Pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3938A-A106 B 3938A-A106 C 3938A-A106 S 3938A-A106 D 3938A-A106 H 3938A-A106 R 3938A-A106 N 3938A-A106 M2 3938A-A106 S2 3938A-A106 R2	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®	16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3902A-A001 B 3902A-A001 C 3902A-A001 S 3902A-A001 D 3902A-A001 H 3902A-A001 R 3902A-A001 N 3902A-A001 M2 3902A-A001 S2 3902A-A001 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3	Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou S propojovacími svorkami N a PE. Možnost upevnění do dutých přiček.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 H 3425A-0344 R 3425A-0344 N 3425A-0344 M2 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2	6 6 6/1 6 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1	
Tango®	IP 20 16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

 Novinka

 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 322).









Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá	5519A-A02357 B	10
		slonová kost	5519A-A02357 C	10
		šedá	☒ 5519A-A02357 S	10
		běžová	☒ 5519A-A02357 D	10
		hnědá	N 5519A-A02357 H	10
		bordó	5519A-A02357 R	10/1
		černá	5519A-A02357 N	10/1
		světle modrá	5519A-A02357 M2	10/1
		kouřová šedá	5519A-A02357 S2	10
		vřesová červená	5519A-A02357 R2	10
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		☐ 2 ☐ 1 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
 2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem	bílá	5519A-A02352 B	10
		slonová kost	5519A-A02352 C	10
		šedá	5519A-A02352 S	10
		běžová	5519A-A02352 D	10
		hnědá	N 5519A-A02352 H	10/1
		bordó	5519A-A02352 R	10/1
		černá	5519A-A02352 N	10/1
		světle modrá	5519A-A02352 M2	10/1
		kouřová šedá	5519A-A02352 S2	10/1
		vřesová červená	5519A-A02352 R2	10/1
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		☐ 2 ☐ 1 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
 2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	bílá	5519A-A02397 B	10
		slonová kost	5519A-A02397 C	10
		šedá	☒ 5519A-A02397 S	10
		běžová	☒ 5519A-A02397 D	10
		hnědá	N 5519A-A02397 H	10
		bordó	5519A-A02397 R	10/1
		černá	5519A-A02397 N	10/1
		světle modrá	5519A-A02397 M2	10/1
		kouřová šedá	5519A-A02397 S2	10
		vřesová červená	5519A-A02397 R2	10
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC		☐ 2 ☐ 1 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	

N Novinka

☒ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 322).

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá slonová kost šedá béžová bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2359 B 5518A-A2359 C 5518A-A2359 S 5518A-A2359 D 5518A-A2359 R 5518A-A2359 M2 5518A-A2359 S2 5518A-A2359 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	
Tango®	16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	bílá slonová kost šedá béžová bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2349 B 5518A-A2349 C 5518A-A2349 S 5518A-A2349 D 5518A-A2349 R 5518A-A2349 M2 5518A-A2349 S2 5518A-A2349 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	
Tango®	16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5513A-C02357 B 5513A-C02357 C 5513A-C02357 S 5513A-C02357 D 5513A-C02357 H 5513A-C02357 R 5513A-C02357 N 5513A-C02357 M2 5513A-C02357 S2 5513A-C02357 R2	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10 10 10	
Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2359 B 5512A-2359 C 5512A-2359 S 5512A-2359 D 5512A-2359 H 5512A-2359 R 5512A-2359 M2 5512A-2359 S2 5512A-2359 R2	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	
Tango®	16 A, 250 V AC				









Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

 Novinka

 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 322).







Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.




Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky¹⁸⁾	bílá	5512A-2349 B	10		
		slonová kost	5512A-2349 C	10		
		šedá	5512A-2349 S	10		
		běžová	5512A-2349 D	10		
		hnědá	N 5512A-2349 H	10		
		bordó	5512A-2349 R	10/1		
		světle modrá	5512A-2349 M2	10/1		
		kouřová šedá	5512A-2349 S2	10		
		vřesová červená	5512A-2349 R2	10		
		Tango®	16 A, 250 V AC			
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	bílá	5599A-A02357 B	1		
		slonová kost	5599A-A02357 C	1		
		šedá	5599A-A02357 S	1		
		běžová	5599A-A02357 D	1		
		hnědá	N 5599A-A02357 H	1		
		bordó	5599A-A02357 R	1		
		černá	5599A-A02357 N	1		
		světle modrá	5599A-A02357 M2	1		
		kouřová šedá	5599A-A02357 S2	1		
		vřesová červená	5599A-A02357 R2	1		
	Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40					
Tango®	16 A, 230 V AC					
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Akustická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40	bílá	N 5589A-A02357 B	1		
		slonová kost	N 5589A-A02357 C	1		
		šedá	N 5589A-A02357 S	1		
		běžová	N 5589A-A02357 D	1		
		hnědá	N 5589A-A02357 H	1		
		černá	N 5589A-A02357 N	1		
		kouřová šedá	N 5589A-A02357 S2	1		
		vřesová červená	N 5589A-A02357 R2	1		
		Tango®	16 A, 230 V AC			
			2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC	bílá	5598A-A2349B	1
slonová kost	5598A-A2349C			1		
šedá	5598A-A2349S			1		
běžová	5598A-A2349D			1		
bordó	5598A-A2349R			1		
světle modrá	5598A-A2349M2			1		
kouřová šedá	5598A-A2349S2			1		
vřesová červená	5598A-A2349R2			1		
Tango®	16 A, 230 V AC					


¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

N Novinka

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5593A-C02357 B 5593A-C02357 C 5593A-C02357 S 5593A-C02357 D 5593A-C02357 H 5593A-C02357 R 5593A-C02357 N 5593A-C02357 M2 5593A-C02357 S2 5593A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40				
Tango®	16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Akustická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5583A-C02357 B 5583A-C02357 C 5583A-C02357 S 5583A-C02357 D 5583A-C02357 H 5583A-C02357 R 5583A-C02357 N 5583A-C02357 M2 5583A-C02357 S2 5583A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 461. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40				
Tango®	16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó světle modrá kouřová šedá vřesová červená	5592A-A2349B 5592A-A2349C 5592A-A2349S 5592A-A2349D 5592A-A2349H 5592A-A2349R 5592A-A2349M2 5592A-A2349S2 5592A-A2349R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC				
Tango®	16 A, 230 V AC				

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks				
Pro design	Technické údaje		Kompletnost					
 2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při 5x $I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16	bílá slonová kost bordó	5526A-A02359 B 5526A-A02359 C 5526A-A02359 R	1 1 1				
		Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC	 2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při 5x $I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/3	bílá slonová kost bordó	5526A-A02379 B 5526A-A02379 C 5526A-A02379 R	1 1 1
		Tango®	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC	 2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při 5x $I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/3	bílá slonová kost bordó	5526A-A02379 B 5526A-A02379 C 5526A-A02379 R	1 1 1


Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá	3901A-B10 B	20
		slonová kost	3901A-B10 C	20
		šedá	3901A-B10 S	20
		běžová	3901A-B10 D	20
		hnědá	 3901A-B10 H	20
		bordó	3901A-B10 R	20/1
		černá	3901A-B10 N	20/1
		světle modrá	3901A-B10 M2	20/1
		kouřová šedá	3901A-B10 S2	20
		vřesová červená	3901A-B10 R2	20



Tango®

1 2 4 5

**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
vodorovný dvojnásobný**

bílá	3901A-B20 B	10
slonová kost	3901A-B20 C	10
šedá	3901A-B20 S	10
běžová	3901A-B20 D	10
hnědá	 3901A-B20 H	10
bordó	3901A-B20 R	10/1
černá	3901A-B20 N	10/1
světle modrá	3901A-B20 M2	10/1
kouřová šedá	3901A-B20 S2	10
vřesová červená	3901A-B20 R2	10



Tango®

1 2 4 5


**Rámeček pro elektroinstalační přístroje
vodorovný trojnásobný**

bílá	3901A-B30 B	10
slonová kost	3901A-B30 C	10
šedá	3901A-B30 S	10
běžová	3901A-B30 D	10
hnědá	 3901A-B30 H	10
bordó	3901A-B30 R	10/1
černá	3901A-B30 N	10/1
světle modrá	3901A-B30 M2	10/1
kouřová šedá	3901A-B30 S2	10
vřesová červená	3901A-B30 R2	10




Tango®

1 2 4 5

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný	bílá	3901A-B40 B	10
		slonová kost	3901A-B40 C	10
		šedá	3901A-B40 S	10
		běžová	3901A-B40 D	10
		hnědá	N 3901A-B40 H	10/1
		bordó	3901A-B40 R	10/1
		černá	3901A-B40 N	10/1
		světle modrá	3901A-B40 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B40 S2	10/1
		vřesová červená	3901A-B40 R2	10/1


Tango®

1 2 4 5 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný	bílá	3901A-B50 B	10
		slonová kost	3901A-B50 C	10
		šedá	3901A-B50 S	10
		běžová	3901A-B50 D	10
		hnědá	N 3901A-B50 H	10/1
		bordó	3901A-B50 R	10/1
		černá	3901A-B50 N	10/1
		světle modrá	3901A-B50 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B50 S2	10/1
		vřesová červená	3901A-B50 R2	10/1


Tango®

1 2 4 5 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný	bílá	3901A-B21 B	10
		slonová kost	3901A-B21 C	10
		šedá	3901A-B21 S	10
		běžová	3901A-B21 D	10
		hnědá	N 3901A-B21 H	10
		bordó	3901A-B21 R	10/1
		černá	3901A-B21 N	10/1
		světle modrá	3901A-B21 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B21 S2	10
		vřesová červená	3901A-B21 R2	10

Tango®

1 2 4 5 7 8


Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný			
		bílá	3901A-B31 B	10
		slonová kost	3901A-B31 C	10
		šedá	3901A-B31 S	10
		běžová	3901A-B31 D	10
		hnědá	 3901A-B31 H	10
		bordó	3901A-B31 R	10/1
		černá	3901A-B31 N	10/1
		světle modrá	3901A-B31 M2	10/1
		kouřová šedá	3901A-B31 S2	10
		vřesová červená	3901A-B31 R2	10



Tango®

1 2 4 5

Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný

	bílá	3901A-B41 B	10
	slonová kost	3901A-B41 C	10
	šedá	3901A-B41 S	10
	běžová	3901A-B41 D	10
	hnědá	 3901A-B41 H	10/1
	bordó	3901A-B41 R	10/1
	černá	3901A-B41 N	10/1
	světle modrá	3901A-B41 M2	10/1
	kouřová šedá	3901A-B41 S2	10/1
	vřesová červená	3901A-B41 R2	10/1



Tango®

1 2 4 5