



Zásuvková kombinace

STV 1224-K



STV 1224-K

Zásuvková kombinace

CUSTOMIZABLE

250 x 400 x 122 mm
Článek číslo: 73142401

STV zásuvkový rozvaděč a STG zásuvková skříň. Vysoce mechanicky zatížitelné, nezávislé na teplotě, stohovatelné. Dostupné prázdné, předběžně vydrátované a připravené k zapojení.

IP44

Technické údaje

Zpatření

šířka:	250 mm
délka:	400 mm
výška:	122 mm

Ostatní atributy

Krytí:	IP44 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
bez těžkých kovů:	Ano
neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%



Zásuvková kombinace

STV 1224-K

Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
{SCHUKO Steckdose 16 A}:	4 Ks
{CEE Steckdose 16 A}:	1 Ks
{LS-Schalter B 16 A, 1p}:	2 Ks
{LS-Schalter C 16 A, 3p}:	1 Ks
{FI-Schalter 40 A, 4p, 0,03 A}:	1 Ks
{CEE Steckdose 32 A}:	1 Ks
{LS-Schalter C 32 A, 3p}:	1 Ks