



Zásuvková kombinace

STV 1224-K32



STV 1224-K32

Zásuvková kombinace

CUSTOMIZABLE

250 x 400 x 122 mm
obj. č.: 73182401

STV zásuvkový rozvaděč a STG zásuvková skříň. Vysoce mechanicky zatížitelné, nezávislé na teplotě, stohovatelné. Dostupné prázdné, předběžně vydrátované a připravené k zapojení.

IP44

Technické údaje

Rozměry

šířka:	250 mm
délka:	400 mm
výška:	122 mm

Materiál:

Materiál:	Polykarbonát
-----------	--------------



Zásuvková kombinace

STV 1224-K32**Ostatní atributy**

Krytí:	IP44 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
zásuvka SCHUKO 16 A:	4 Ks
Jistič vedení B 16 A, 1p:	2 Ks
proudový chránič 40 A, 4p, 0,03 A:	1 Ks
CEE zásuvka 32 A:	2 Ks
Jistič vedení C 32 A, 3p:	2 Ks