

Zásuvkový rozváděč „v160“

Typ: ZSF20100000.1 /3957

IP44

obrázek

technické údaje

výbava



obj. č.	
v160	
balení	
■ 1 ■ -	



jmen. proud	40 A	zásuvky FAMATEL		přístroje EATON	
jmen. napětí	AC 230V/400V, 50 Hz	1x 16A/400V/5p		1x B16/3	
typ sítě	TN-S	2x 16A/230V/3p		2x B16/1	
stupeň ochrany krytem	IP44			bez chrániče	
přívodní kabel	max. 5x16 mm ²				
zkratová vypínací schopnost přístrojů	10 kA (PL7)				

Rozměry (v x š x h)	245x215x155 mm		
Celkový počet modulových míst	9		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	bez předlisovaných vstupů		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +85 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	svorkovnice 337 (6x16 mm ² ; 6x16 mm ²)		
Aplikované normy	IEC 61439-3		
Příslušenství			

Technický výkres prázdného pouzdra

