



### Základní popis

Obchodní status	Komericializováno
Řada výrobků	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Lineární spínač
Aplikace se spínačem	Ovládání el. obvodu
Označení přístroje	ISSW
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz

### Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A 250 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Páčka 2 polohy
Označení	0 - 1
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	82 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	75 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	AC-22 : 30000 cyklu
Připojení - svorkovnice	Vývod tunelové svorky (dolní strana) 2 kabel(y) <= 2.5 mm <sup>2</sup> neohebný ne kabelová koncovka Vývod tunelové svorky (dolní strana) 1 kabel(y) >= 0.5 mm <sup>2</sup> neohebný ne kabelová koncovka Vývod tunelové svorky (dolní strana) 2 kabel(y) <= 2.5 mm <sup>2</sup> ohebný Vývod tunelové svorky (dolní strana) 1 kabel(y) >= 0.5 mm <sup>2</sup> ohebný
Délka holého konce vodiče	9 mm dolní strana
Krouticí moment	1 N.m dolní strana

### Prostředí

Standardy	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1
Tropikalizace	2
Stupeň znečištění	3
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-20...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

### Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------