



Hlavní

Označení modelu přístroje	I vypínače
Popis pólů	3P
Kategorie použití	AC-22 vyhovuje IEC 60947-3

Doplňkový

Ie jmenovitý pracovní proud	40 A AC 50/60 Hz 415 V
Ue jmenovité pracovní napětí	415 V AC 50/60 Hz
Ui jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-3
Uimp jmen. impulzní výdržné na	6 kV vyhovuje IEC 60947-3
Místní signalizace	Indikace pozitivního přerušení
Montážní režim	Pevný
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
9 mm rozteč	6
Mechanická životnost	50000 cycles
Elektrická životnost	AC-22: 20000 cycles vyhovuje IEC 60947-3
Připojení - svorky	Vývody tunelového typu 1 kabel(y) 6...50 mm ² tuhý Vývody tunelového typu 1 kabel(y) 6...35 mm ² flexibilní

Okolí/prostředí

Standards	IEC 60669-1 IEC 60947-3
Stupeň krytí IP	IP4 vyhovuje IEC 60947-3
Stupeň znečištění	3 vyhovuje IEC 60947-3
Tropikalizace	2 vyhovuje IEC 60947-3
Datum splnění evropské smirnice RoHS	0701
Status dle evropské smirnice RoHS	Vyhovující