



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Tělo polohového spínače
Označení přístroje	ZCMD
Konstrukce	Miniaturní
Typ těla	Patice
Přidružená hlava	ZCE01 ZCE02 ZCE05 ZCE06 ZCE07 ZCE08 ZCE10 ZCE11 ZCE13 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCE27 ZCE28 ZCE29 ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 ZCE67 ZCEF0 ZCEF2 ZCEG1 ZCEH0 ZCEH2
Materiál těla	Zamak
Počet pólů	2
Složení a typ kontaktů	1 V + 1 Z
Funkce kontaktu	Závisle spínající, vypnutí před zapnutím

Doplňky



Kompatibilita přístroje	XCMD
Přidružený spojovací díl	ZCMC25L1 ZCMC25L10 ZCMC25L2 ZCMC25L3 ZCMC25L5 ZCMC25L7 ZCMC25E1 ZCMC25E10 ZCMC25E2 ZCMC25E3 ZCMC25E5 ZCMC25E7 ZCMC25T06
Elektrické připojení	Zásuvný bez předpřipraveného připojení
Tvar izol. kontaktu	Zb
Materiál kontaktu	Postříbřené kontakty

Nucené vypnutí	Ano
Minimální rychlost ovládání	6 m/min
Označení kontaktu	R300, DC-13 (U _e = 250 V, I _e = 0.1 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A B300, AC-15 (U _e = 240 V, I _e = 1.5 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[U _i] jmenovité izolační napětí	300 V stupeň znečištění 3 vyhovuje CSA C22.2 č. 14 400 V stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-5-1 300 V stupeň znečištění 3 vyhovuje UL 508
Odpor mezi vývody	< 25 mOhm vyhovuje IEC 60255-7 kategorie 3
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV vyhovuje IEC 60947-1 4 kV vyhovuje IEC 60664
Zkratová ochrana	6 A patronová pojistka gG
Elektrická životnost	5000000 cyklu, DC-13 48 V, 3 W, provozní rychlost: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 24 V, 4 W, provozní rychlost: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 120 V, 3 W, provozní rychlost: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Šířka	30 mm
Výška	50 mm
Hloubka	16 mm

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
------------------------------	-------------

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  Download Product Environmental
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupné  Download End Of Life Manual