

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

▶ Mini-PLS Reitersicherungselemente – SV 9630.000

Stand : 10.02.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Mini-PLS Reitersicherungselemente – SV 9630.000

erstellt am : 10.02.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material: Polyamid (PA 6.6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: Chassis: RAL 9011
Abdeckung: RAL 7035

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177149908

Zolltarifnummer: 85369085

eCl@ss 5.1: 27370302

eCl@ss 7.0: 27400613

ETIM 6.0: EC001644

Produktmerkmale

Anzahl Pole: 3-polig

Abmessungen: Breite: 38 mm
Höhe: 160 mm

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V

**Anschluss für Rundleiter-
Querschnitte:**

1.5 mm² - 16 mm²

Hinweis: Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.

Bemessungsstrom (max.):

63 A

Passend für Sammelschienen:

63 A

Sicherungseinsätze:

D 02-E 18 (Passhülse)

Gewicht/VE:

0,35 kg

Approbationen

Erklärungen:

 [Konformitätserklärung \(EN, DE\)](#)

Downloads

Datenblätter:

 [Technik im Detail
DE](#)

CAD-Zeichnungen:

Anfordern

Ausschreibungstext

Mini PLS Reitersicherungselement
Mini PLS Reitersicherungselement
Type: D02-E 18 (Passhülse)
Elektrische Werte
Bemessungsstrom: 63A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 400 V
Anzugsdrehmoment
Kastenklemme 2,5 Nm
System:
Rittal RiLine60

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP