



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	TeSys VARIO
Označení přístroje	Odpínač ve skříňce
Typ produktu nebo součásti	Odpínač ve skříňce
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Funkce spínače	S funkcí ON/OFF
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	20 A
Vhodné pro bezpečné odpojení	ANO

Doplňky

Barva rukojeti	Černá
Barva čelního štítku rukojeti	Černá
Uzamknutí otočné rukojeti	Ano
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Těsnění	Ano
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	14.5 A při 400 V AC-23A
Jmen. prac. výkon (W)	7.5 kW při 400 V AC-23
Třída přerušovaného zatížení	30
Spínací schopnost	250 A při 400 V (AC-23A) 250 A při 400 V (AC-22A) 250 A při 400 V (AC-21A)
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	1 kA při 400 V při Ipeak
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	300 A při 400 V během 1 s
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA při 400 V - přidružená pojistka 25 A gG 10 kA při 400 V - přidružená pojistka 25 A aM
Vypínací schopnost	200 A při 400 V AC-23A 200 A při 400 V AC-22A 200 A při 400 V AC-21A
Mechanická odolnost	100000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu na DC-1...5 100000 cykly na AC-21
Připojení - svorkovnice	Ovládací obvod : konektor kabel 6 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Ovládací obvod : konektor kabel 10 mm ² - tuhost kabelu: pevný -
Krouticí moment	Ovládací obvod : 2.1 N.m - na konektor
Opatření pro visací zámeček	Uzamykatelný až 3 zámečky (Ø 4...8 mm)
Rozměry čelního panelu pro rukojeť	60 x 60 mm
Výška	146 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	131 mm
Hmotnost přístroje	0.5 kg

Prostředí

Standardy	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Certifikace výrobku	CSA GL UL
Ochranná úprava	TC
Stupeň krytí IP	IP65 vyhovuje IEC 60529
Odolnost proti otřesům	30 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
Odolnost proti vibracím	1 gn vyhovuje IEC 60068-2-6
Provozní teplota okolního prostředí	-20...50 °C
Odolnost proti ohni	960 °C vyhovuje IEC 60595-2-1

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------