



Základní popis

Obchodní status	Komericializováno
Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Poruchový kontakt
Označení přístroje	ISD
Signalizační kontakty	1 V/Z
[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A AC 50/60 Hz 240 V 3 A AC 50/60 Hz 415 V 6 A DC 24 V 2 A DC 48 V 1.5 A DC 60 V 1 A DC 130 V
Rozteč 9 mm	1

Doplňky

[U] jmenovité izolační napětí	4 kV
Místní signalizace	Mechanický indikátor
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	DIN lišta
Výška	86 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	33 g
Barva	Bílá
Připojení - svorkovnice	Šroubová svorka 1 neohebný kabel(y) 1...4 mm ² max Šroubová svorka 1 ohebný kabel(y) 0.5...2.5 mm ² max Šroubová svorka 2 ohebný kabel(y) 1.5 mm ² max ano kabelová koncovka Šroubová svorka 2 neohebný kabel(y) 2.5 mm ² max
Délka holého konce vodiče	10 mm
Krouticí moment	1 N.m
Kompatibilita přístroje	IC60 IID Jednoduchá svorka ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Prostředí

Standards	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizace	2 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Download Product Environmental
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupné Download End Of Life Manual