


EXA228KO



EXA414KO



VRCHNÍ STRANA SVÍTIDLA EXA228KO



Těleso:

Eloxovaný hliníkový profil

Optický systém:

KO - opálový kryt ACRYL SATINE

El.výstroj (#):

EP - elektronický předřadník (standardní provedení)

EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V

EPSD - EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO

EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI

MULTIWATT - univerzální EP umožňující použití zdrojů s různým příkonem

Aplikace:

Závěsná svítidla pro přímo - nepřímé osvětlení interiérů (některé varianty svítidla je možno instalovat i jako přisazené) Pro kanceláře, společenské a výstavní prostory,...

Varianty:

EXA - závěsné svítidlo pro přímo - nepřímé osvětlení, závěsná sada (ZH11 pro svítidla EXA2... , ZH22 pro svítidla EXA4...) je součástí balení svítidla

EXAD - svítidlo pro přímé osvětlení, lze instalovat jako závěsné nebo přisazené, dno svítidla bez perforace
EXA WALL - nástěnné svítidlo oboustranné svítící

	W	A	B	X	Y	R	S	kg
EXA214 (24)KO	2x14 (54)	603	160	450	120	520	120	2,2
EXA414 (24)KO	4x14 (24)	603	603	450	520	520	520	3,7
EXA228 (54)KO	2x28 (54)	1200	160	1120	120	1050	120	3,3
EXA235 (49,80)KO	2x35 (49,80)	1500	160	1420	120	1350	120	5,0

