



Parkové svítidlo



AURIS70S




	W		Ø	C	
AURIS 50S	50	E27	660	500	PMMA
AURIS 70S	70	E27	660	500	PMMA
AURIS 80M	80	E27	660	500	PMMA
AURIS E27	-	E27	660	500	PMMA
AURIS 50S PC	50	E27	660	500	PC
AURIS 70S PC	70	E27	660	500	PC
AURIS 80M PC	80	E27	660	500	PC
AURIS E27 PC	-	E27	660	500	PC




Parkové svítidlo



STREET100S



	W		Ø	C	kg
STREET 70S	70	HPS	E27	520	5,2
STREET 100S	100	HPS	E40	510	5,7
STREET 100Q	100	HQI	E27	520	5,2
STREET 125M	125	MBF	E27	520	5,5



AURIS

Varianty:

PMMA - polymetylakrylátové tělo, černá plechová stříška (standardní provedení)
PC - polykarbonátové tělo, černá plechová stříška

El. výstroj: -

kompenzované, s tlumivkou EEI = B
S - vysokotlaká sodíková výbojka (HPS)
M - rtuťová výbojka (MBF)
E27 - výstroj pouze s objímkou E27

Další informace:

Svítidlo je dodáváno jako komplet (chassis pro montáž na stožár prům. 60 mm + rámečkem s elektrovýstrojí + tělo se stříškou)
Optimální výška instalace svítidla je 3 – 6 m.

STREET

Těleso:

Hliníkové chassis prům. 60mm, polykarbonátový UV stabilní čirý kryt s hliníkovou clonou světelného zdroje, polymerová stříška

El. výstroj: -

kompenzované, s tlumivkou EEI = B
S - vysokotlaká sodíková výbojka (HPS)
Q - metalhalogenidová výbojka (HQI)
M - rtuťová výbojka (MBF)

Další informace:

Svítidlo je dodáváno včetně světelného zdroje (výbojky)
Optimální výška instalace svítidla je 4 – 8 m.
IK08