

TIGER DS, P



TIGER DS



TIGER P

Prisazená / vestavná nouzová svítidla

Těleso:

Polykarbonátový (PC) korpus svítidla

Optický systém:

PC - opálový kryt (verze P čirý kryt a praporek)

Aplikace:

svítidlo pro označení evakuačních cest - podsvícení piktogramů

Příslušenství:

Piktogramy PIK (doporučená velikost S)
OZAWPRICH - příchytka pro vestavnou montáž (výřez 120x325 mm) - je nutno objednat 2 ks/svítidlo

Provozní režim (#):

SE - svítící pouze při výpadku napájení
SA - trvale svítící

Varianty (@):

AT - svítidlo s autotestem
PT - svítidlo s testovacím tlačítkem
RS - svítidlo pro instalaci v systému centrálního monitoringu RUBIC
CB - svítidlo pro instalaci v systému s centrální baterií

Další informace:

Svítidla jsou standardně dodávána bez piktogramů.
Pozorovací vzdálenost 20m.

	IP		W	⌚
TIGER DS	IP22	TGS1#@	1x8 T5	1
		TGS3#@	1x8 T5	3
TIGER DS LED	IP22	TSL1#@	LED 25cd, 1,2W	1
		TSL3#@	LED 25cd, 1,2W	3

			W	⌚
TIGER P	IP22	TP1#@	1x8 T5	1
		TP3#@	1x8 T5	3
TIGER P LED	IP22	TPL1#@	LED 25cd, 1,2W	1
		TPL3#@	LED 25cd, 1,2W	3

