



### Hlavní

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Estetický název                         | Rilux                                               |
| Typ produktu nebo součásti              | Patice nouzového světla                             |
| Prezentace zařízení                     | Standardní verze                                    |
| Další informace k zapojovacímu zařízení | Lze blokovat klidovým režimem přes dálkové ovládání |
| Autonomie                               | 1 h                                                 |
| Světelný tok                            | 90 lm stav nouze                                    |
| Napájení                                | Neudržovaný                                         |
| IP stupeň krytí                         | IP40                                                |

### Doplňkový

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Ue jmenovité pracovní napětí   | 230 V 50 Hz          |
| Příkon ve VA                   | 2,5 VA               |
| Počet baterií                  | 1 2,4 V 1,5 AH Ni-Cd |
| Třída elektrické izolace       | Třída II             |
| Nabíjecí doba                  | 24 h                 |
| Typ žárovky                    | Žárovka G5 8 W       |
| Upevnění zapojovacího zařízení | Strop<br>Stěna       |
| Výška                          | 100 mm               |
| Šířka                          | 331 mm               |
| Hloubka                        | 46 mm                |
| Hmotnost výrobku               | 0,63 kg              |

### Okolí/prostředí

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Standardy                | IEC 50-11<br>IEC 695-2-1<br>IEC EN 60598-2-22 |
| Požární odolnost         | 850 °C                                        |
| Teplota okolí pro provoz | 0...40 °C                                     |
| IK stupeň krytí          | IK06                                          |