

## QTz5 1X28

QUICKTRONIC QTz5 | EP pro lineární zářivky T5/Æ 16 mm



### Druh použití

- Veřejné budovy
- Sportovní haly
- Světelné pásy
- Vhodné pro svítidla třídy ochrany I

### Výhody produktu

- Kompaktní pouzdro
- Automatický restart po výměně světelného zdroje

### Vlastnosti produktu

- Napájecí napětí: 220...240 V
- Síťové napětí: 198 – 264 V
- Kmitočet: 50 Hz | 60 Hz
- Index energetické účinnosti EEI: A2
- Automatické vypnutí vadných světelných zdrojů a zdrojů na konci života (EoL)


# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Provozní frekvence	30...45 kHz

### Rozměry & váha



Délka	275,0 mm
Šířka	20,0 mm
Výška	21,0 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	265,0 mm
Váha výrobku	82,00 g

### Teploty

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
Relativní vlhkost	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> max. 56 d/y bei 85%

### Vlastnosti


Vhodné pro svítidla s třídou ochrany	I
Vypnutí na konci životnosti svět. zdroje	EOL T.1

### Certifikáty & standardy

Povolání – schválení	CE / CQC
EEL – Energetický štítek	A2
Třída ochrany	I
Druh ochrany	IP20

## Technický list výrobku

### Stahování dat

Soubor	
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899019140	QTz5 1X28	Shipping carton box 20	290 mm x 117 mm x 129 mm	4.38 dm <sup>3</sup>	1900.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

---

## QTz5 1X28

QUICKTRONIC QTz5 | EP pro lineární zářivky T5/Æ 16 mm

Název výrobku	Skupina světelných zdrojů	Jmenovitý proud	Ztráta výkonu	Světelný tok při 35 °C	Počet kusů v balení
QTz5 1x28	HE 28 W	0.14 A	31.00 W	2600 lm	1