



Spojovací krabice

WK 250-25²

WK 250-25²

Spojovací krabice

256 x 171 x 106 mm

Článek číslo: 42541601

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), U_i=690V, Duroplast, bezhalogenová, s vývody IP54, se zaslepovacími zátkami M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, s plombovací sadou

šedá, se šroubovou svorkou 5 pólů - 25 mm², (5 x 16² / 3 x 25²)

IP54

25²

IK05



690V
AC



Technické údaje

Zpatření

šířka:	256 mm
délka:	171 mm
výška:	106 mm

Materiál

Základna:	Duroplast
Krytí:	Duroplast
Těsnění:	Termoplastický elastomer
šroub krytu:	Ocel

Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	16
Průřez vodiče:	25 mm ²
Možnost řazení:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V

vedlejší

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

WK 250 KLS-25² - Svorkovnice



Spojovací krabice

WK 250-25²

Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	Ne
bez těžkých kovů:	Ano
neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP54 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Osazení:	Svorka
Barva:	šedá