



Spojovací krabice

Abox 250-L



Abox 250-L

Spojovací krabice

CUSTOMIZABLE

250 x 200 x 115 mm
Článek číslo: 82591001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, s vývody IP54, se zaslepovacími zátkami M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, s plombovací sadou

šedá, bez svorek

IP65
IP54

25²

IK07



690V
AC



Technické údaje

Zpatření

šířka:	250 mm
délka:	200 mm
výška:	115 mm

Materiál

Základna:	Polystyren
Krytí:	Polystyren

Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	14
Průřez vodiče:	25 mm ²
Možnost řazení:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez

vedlejší

Abox 250/350 KLS-25²/35² - Svorkovnice

KS M25-gro - Spojovací sada

AST M20 - Vývodka

AST M25 - Vývodka

AST M32 - Vývodka

AST M40 - Vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M32/4 - Dvojitá membránová vývodka

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

KS M40 - Spojovací sada

KST M32 - Spojovací vývodka

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení



Spojovací krabice

Abox 250-L

plombovatelné:	Ne
bez těžkých kovů:	Ano
neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM - Kabelové šroubení

KVR M50-MGM - Kabelové šroubení

NS35-144/2 - DIN lišta

RST M20 - Trubkové hrdlo

RST M32 - Trubkové hrdlo

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

SNI M25 - Stupňovitá vývodka

SNI M32 - Stupňovitá vývodka

SNI M40 - Stupňovitá vývodka

VST M20 - Zaslepovací zátky