

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	SILVYN® SI	12.09.2012

Ochrana před prachem
Ochrana před vlhkostí
Lehká ochrana proti oděru



Oblasti použití

Jednoduchá ochrana kabelů
Přídavná izolace
Svazkování a vedení kabelů a vodičů

Konstrukce

Hadice z měkčeného PVC

Vlastnosti výrobku

lanko
Měkký

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Poznámky:

Plameni odolná a samozhášivá
Elektrická pevnost: 25 kV/mm
Odolnost proti přetržení: 23 N/mm²
Tvrdost Shore A: 75 až 90

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál:

Měkčený PVC

Teplotní rozsah:

-5 °C až +80 °C


Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1125CZ.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

**SILVYN® SI**


12.09.2012

Číslo výrobku	Vnitřní x vnější průměr mm	Vnitřní průměr mm	Vhodné pro SILVYN® S SV-M/SSVZ-M	Vhodné pro SILVYN® SSV/SSV Z	Vhodné pro SILVYN® SCH	Balící jednotky m
SILVYN® SI						
61713210	7 x 9	7	12.1/-		10 - 16 S	50.0
61713240	9 x 12	9	12.2/-			50.0
61713270	11 x 14	11	16.1 / -		10 - 16 S	50.0
61713300	13 x 16	13	16.2 / -		12 - 20 S	50.0
61713330	14 x 18	14	20.1 / 20/11/14		12 - 20 S	50.0
61713360	18 x 22	18	20.3 / 20/13/18	13,5.1	16 - 25 S	50.0
61713390	23 x 28	23	25 / 25/21/24	21,1	25 - 40 S	50.0
61713420	32 x 38	32	32 / 32/29/32	29,2	32 - 50 S	50.0


U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	 LAPP GROUP
SILVYN® SI		12.09.2012



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN®
USK/USK-M
IP 65



SILVYN® SCH

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1125CZ.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------