

- Hladké a korugované trubky, flexibilní hadice v rozměrech 8 až 63 mm.
- Materiál: samozhášivé PVC s vysokou odolností vůči UV.
- Standardní barvy: šedá RAL 7035, černá.
- Teplotní odolnost 960 °C (Glow Wire Test, IEC 695-2-1 standard).
- Vyráběno v souladu s EN 61386-1 a EN 61386-21-22-23.



## HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA S HRDLEM, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ŠEDÁ

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DÉLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1216B	16	3	102/3162
Ec-TG1220B	20	3	102/2040
Ec-TG1225B	25	3	60/1440
Ec-TG1232B	32	3	30/840
Ec-TG1240B	40	3	30/540
Ec-TG1250B	50	3	15/360



## HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ŠEDÁ

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DÉLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1216	16	3	102/3162
Ec-TG1220	20	3	102/2040
Ec-TG1225	25	3	60/1440
Ec-TG1232	32	3	30/840
Ec-TG1240	40	3	30/540
Ec-TG1250	50	3	15/360



## HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA S HRDLEM, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ŠEDÁ

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DÉLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1216B-2	16	2	68/2108
Ec-TG1220B-2	20	2	68/1360
Ec-TG1225B-2	25	2	40/960
Ec-TG1232B-2	32	2	20/560
Ec-TG1240B-2	40	2	20/360
Ec-TG1250B-2	50	2	10/240

**HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ŠEDÁ**


KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DĚLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1216-2	16	2	68/2108
Ec-TG1220-2	20	2	68/1360
Ec-TG1225-2	25	2	40/960
Ec-TG1232-2	32	2	20/560
Ec-TG1240-2	40	2	20/360
Ec-TG1250-2	50	2	10/240

**HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA S HRDLEM, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N, ŠEDÁ**


KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DĚLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1516B	16	3	75/3000
Ec-TG1520B	20	3	51/2040
Ec-TG1525B	25	3	51/1428
Ec-TG1532B	32	3	30/840
Ec-TG1540B	40	3	21/420
Ec-TG1550B	50	3	15/315
Ec-TG1563B	63	3	180/180

**HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N, ŠEDÁ**


KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DĚLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1516	16	3	102/3162
Ec-TG1520	20	3	102/2040
Ec-TG1525	25	3	60/1440
Ec-TG1532	32	3	30/840
Ec-TG1540	40	3	30/540
Ec-TG1550	50	3	15/360
Ec-TG1563	63	3	180/180

**HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA S HRDLEM, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N, ŠEDÁ**


KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DĚLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1516B-2	16	2	50/2000
Ec-TG1520B-2	20	2	34/1360
Ec-TG1525B-2	25	2	34/952
Ec-TG1532B-2	32	2	20/560
Ec-TG1540B-2	40	2	14/280
Ec-TG1550B-2	50	2	10/210

**HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N, ŠEDÁ**


KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DĚLKA m	BALENÍ m
Ec-TG1516-2	16	2	68/2108
Ec-TG1520-2	20	2	68/1360
Ec-TG1525-2	25	2	40/960
Ec-TG1532-2	32	2	20/560
Ec-TG1540-2	40	2	20/360
Ec-TG1550-2	50	2	10/240

## HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA S HRDLEM, SAMOZHÁŠIVÁ, BEZHALOGENOVÁ, 320N, ŠEDÁ



KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DÉLKA m	BALENÍ m
Ec-TG2016B	16	3	102/3162
Ec-TG2020B	20	3	102/2040
Ec-TG2025B	25	3	60/1440
Ec-TG2032B	32	3	30/840
Ec-TG2040B	40	3	30/540
Ec-TG2050B	50	3	15/360

## HLADKÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, BEZHALOGENOVÁ, 750N, ŠEDÁ



KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DÉLKA m	BALENÍ m
Ec-TG2116	16	3	102/3162
Ec-TG2120	20	3	102/2040
Ec-TG2125	25	3	60/1440
Ec-TG2132	32	3	30/840
Ec-TG2140	40	3	30/540
Ec-TG2150	50	3	15/360

## KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ŠEDÁ



KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-TC1216	16	100/6400
Ec-TC121650	16	50/4800
Ec-TC1220	20	100/5200
Ec-TC122050	20	50/3300
Ec-TC1225	25	50/2800
Ec-TC1225100	25	100/3600
Ec-TC1232	32	25/1500
Ec-TC123250	32	50/1600
Ec-TC1240	40	25/1000
Ec-TC1250	50	25/800

## KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ŠEDÁ



KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DÉLKA ROLE m	BALENÍ ks
Ec-TC121625	16	25	1/1
Ec-TC122025	20	25	1/1
Ec-TC122525	25	25	1/1
Ec-TC121610	16	10	1/1
Ec-TC122010	20	10	1/1
Ec-TC122510	25	10	1/1

Pozn. Možno dodání s protahovacím drátem - za kód „T“.

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N, ČERNÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-TC1516	16	100/5800
Ec-TC151650	16	50/5400
Ec-TC1520	20	100/5200
Ec-TC152050	20	50/5400
Ec-TC1525	25	50/3000
Ec-TC1532	32	25/1500
Ec-TC1540	40	25/1200
Ec-TC1550	50	25/750

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N, ČERNÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DĚLKA ROLE m	BALENÍ ks
Ec-TC151625	16	25	1/1
Ec-TC152025	20	25	1/1
Ec-TC152525	25	25	1/1
Ec-TC151610	16	10	1/1
Ec-TC152010	20	10	1/1
Ec-TC152510	25	10	1/1

Pozn. Možno dodání s protahovacím drátem - za kód „T“.

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N,  
ZPRACOVATELNÁ OD -25°C, ŠEDÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-TC1816	16	100/6400
Ec-TC181650	16	50/4800
Ec-TC1820	20	100/5200
Ec-TC182050	20	50/3300
Ec-TC1825	25	50/2800
Ec-TC1825100	25	100/3600
Ec-TC1832	32	25/1500
Ec-TC183250	32	50/1600
Ec-TC1840	40	25/1000
Ec-TC1850	50	25/800

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, 750N,  
ZPRACOVATELNÁ OD -25°C, ŠEDÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	DĚLKA ROLE m	BALENÍ ks
Ec-TC181625	16	25	1/1
Ec-TC182025	20	25	1/1
Ec-TC182525	25	25	1/1
Ec-TC181610	16	10	1/1
Ec-TC182010	20	10	1/1
Ec-TC182510	25	10	1/1



HALOGEN  
Free

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, BEZHALOGENOVÁ, 320N, ORANŽOVÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-TP1216	16	100/6000
Ec-TP1220	20	100/4800
Ec-TP1225	25	50/2600
Ec-TP1232	32	25/1400
Ec-TP1240	40	25/1000

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, BEZHALOGENOVÁ, 750N, ORANŽOVÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-TP1516	16	100/6000
Ec-TP1520	20	100/4800
Ec-TP1525	25	50/2600
Ec-TP1532	32	25/1400
Ec-TP1540	40	25/1000

Pozn. Možno dodání s protahovacím drátem - za kód „T“.



**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, MINIMÁLNÍ OBSAH HALOGENŮ, 750N, S PROTAHOVACÍM DRÁTEM, ŠEDÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-ICTA16T	16	100/6000
Ec-ICTA20T	20	100/4800
Ec-ICTA25T	25	50/2600
Ec-ICTA32T	32	25/1400
Ec-ICTA40T	40	25/1000

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, MINIMÁLNÍ OBSAH HALOGENŮ, 750N, ŠEDÁ**

KÓD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	PROTAŽENO	BALENÍ m
Ec-ICTA163G15	16	3 G 1,5	100/4000
Ec-ICTA164G15	16	4 G 1,5	100/4000
Ec-ICTA165G15	16	5 G 1,5	100/4000
Ec-ICTA163G25	16	3 G 1,5	100/4000
Ec-ICTA162X15	16	2 X 1,5	100/4000
Ec-ICTA16VVT	16	VVT	100/4000
Ec-ICTA203G15	20	3 G 1,5	100/3200
Ec-ICTA204G15	20	4 G 1,5	100/3200
Ec-ICTA205G15	20	5 G 1,5	100/3200
Ec-ICTA203G25	20	3 G 1,5	100/3200
Ec-ICTA205G25	20	5 G 1,5	100/3200
Ec-ICTA202X15	20	2 X 1,5	100/3200

Pozn. G - se zelenožlutým drátem, X - bez zelenožlutého drátu, VVT - telefonní kabel 1x4x0,6+T

**KORUGOVANÁ OHEBNÁ TRUBKA, SAMOZHÁŠIVÁ, BEZHALOGENOVÁ, 320N, ČERNÁ**


KÓD	VNITŘNÍ PRŮMĚR mm	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-790T08	8,4	11,7	50/50
Ec-790T10	9,9	13	50/50
Ec-790T13	12,7	15,8	50/50
Ec-790T17	16,6	21,2	50/50
Ec-790T23	23,2	28,3	30/30
Ec-790T29	29	34,5	30/30
Ec-790T36	36	42,4	30/30
Ec-790T48	47,7	54	30/30

**OHEBNÁ SPIRÁLOVÁ HADICE, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ŠEDÁ**


KÓD	VNITŘNÍ PRŮMĚR mm	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-GFE08	8	12,4	30/5400
Ec-GFE10	10	14,6	30/5400
Ec-GFE12	12	16,2	30/4590
Ec-GFE14	14	18,2	30/4050
Ec-GFE16	16	20,2	30/4050
Ec-GFE20	20	24,2	30/3360
Ec-GFE22	22	26,3	30/1800
Ec-GFE25	25	29,6	30/1800
Ec-GFE28	28	33	30/1650
Ec-GFE32	32	37,2	30/1440
Ec-GFE35	35	40,2	30/1200
Ec-GFE40	40	45,3	30/1200
Ec-GFE50	50	56	30/600
Ec-GFE60	60	66,4	30/30

**OHEBNÁ SPIRÁLOVÁ HADICE, SAMOZHÁŠIVÁ, 320N, ČERNÁ**


KÓD	VNITŘNÍ PRŮMĚR mm	VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm	BALENÍ m
Ec-GFE08N	8	12,4	30/5400
Ec-GFE10N	10	14,6	30/5400
Ec-GFE12N	12	16,2	30/4590
Ec-GFE14N	14	18,2	30/4050
Ec-GFE16N	16	20,2	30/4050
Ec-GFE20N	20	24,2	30/3360
Ec-GFE22N	22	26,3	30/1800
Ec-GFE25N	25	29,6	30/1800
Ec-GFE28N	28	33	30/1650
Ec-GFE32N	32	37,2	30/1440
Ec-GFE35N	35	40,2	30/1200
Ec-GFE40N	40	45,3	30/1200
Ec-GFE50N	50	56	30/600
Ec-GFE60N	60	66,4	30/30