

U.I. Lapp GmbH	INFORMACE O VÝROBKU	
	SKINDICHT® MR-M	12.09.2012

Umožňuje používat kabelové vývodky, jejichž vnější připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici



Oblasti použití

Stroje
Přístroje/aparáty
Pouzdra

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle EN 50262

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Technická data

Na vyžádání:	S namontovaným O-kroužkem
Materiál:	Poniklovaná mosaz
Teplotní rozsah:	-60 °C až +200 °C



Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1033CZ.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SKINDICHT® MR-M

12.09.2012

Číslo výrobku	Vnější závit M1	Vnitřní závit M2	Celková délka C mm	Délka závitu D mm	Vnější Ø mm	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® MR-M						
52104310	16 x 1.5	12 x 1.5				100
52104311	20 x 1.5	12 x 1.5				100
52104312	20 x 1.5	16 x 1.5				100
52104313	25 x 1.5	16 x 1.5				50
52104314	25 x 1.5	20 x 1.5				50
52104315	32 x 1.5	20 x 1.5				50
52104316	32 x 1.5	25 x 1.5				50
52104317	40 x 1.5	25 x 1.5				25
52104318	40 x 1.5	32 x 1.5				25
52104319	50 x 1.5	32 x 1.5				25
52104320	50 x 1.5	40 x 1.5				10
52104321	63 x 1.5	40 x 1.5				10
52104322	63 x 1.5	50 x 1.5				10
SKINDICHT® MR-M, neponiklovaná mosaz						
52006579	80 x 2	75 x 1.5	19.0	12.0	86.0	1
SKINDICHT® MR-M, poniklovaná mosaz						
52006575	72 x 2	63 x 1.5	19.0	12.0	78.0	1