

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	
	<b>SKINTOP® MS-SC-M</b>	<b>12.09.2012</b>

Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště  
 Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení  
 Nízkohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC  
 Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá  
 instalace různých průměrů stínění  
 Málo pracovních operací, jednoduchá montáž



### Oblasti použití

K uzemnění měděného stínicího opletu nebo kabelů s měděným vlnitým pláštěm v souladu s EMC  
 Telekomunikace  
 Strojirenství a investiční výstavba  
 Měřicí, řídicí a regulační technika  
 Automatizační technika

### Konstrukce

Metrický připojovací závit dle EN 50262

### Odkazy na normy

UL File No. E79903

### Poznámky

U lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených povrchů skříní potřebujete pro dosažení optimálního kontaktu matici pro vyrovnání zemního potenciálu SKINDICHT® SM-PE-M  
 Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství  
 Jako variantu pro tlustostěnné skříně doporučujeme SKINTOP® MS-SC-M-XL s dlouhým připojovacím závitem ve velikostech M16 až M50

### Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

### Technická data

Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz tabulka T21
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz Vložka: polyamid Těsnicí kroužek: CR O-kroužek: NBR
Krytí:	IP 68 - 10 barů IP 68 - 10 bar
Teplotní rozsah:	-30 °C až +100 °C

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO997CZ.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Minimální Ø přes oplet mm	OK mm	Délka závitu D mm	Balící jednotky kusů
SKINTOP® MS-SC-M					
53112610	12 x 1,5	2	16	6.5	50
53112620	16 x 1,5	4	20	7.0	50
53112630	20 x 1,5	5	24	8.0	25
53112640	25 x 1,5	7.5	29	8.0	25
53112650	32 x 1,5	9	36	9.0	25
53112660	40 x 1,5	15	45	9.0	10
53112670	50 x 1,5	21	54	10.0	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL					
53112625	16 x 1,5	4	20	12.0	50
53112635	20 x 1,5	5	24	12.0	25
53112645	25 x 1,5	7.5	29	12.0	25
53112655	32 x 1,5	9	36	15.0	25
53112665	40 x 1,5	15	45	15.0	10
53112675	50 x 1,5	21	54	15.0	5

