

U.I. Lapp GmbH	<b>TECHNICKÝ LIST</b>	
	<b>SKINTOP® GMP-GL-M</b>	<b>53119140</b> <b>11.12.2013</b>

Zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu  
Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže klíčem



Dobrá chemická odolnost



Montážní čas



Odolný proti olejům



Teplotně odolný



UV odolný



Široká paleta schvalovacích certifikací

#### Oblasti použití

K zajištění kabelových vývodů SKINTOP® tam, kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

#### Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle EN 50262

#### Odkazy na normy / schválení

UL File No. E79903

#### Poznámky

Schválena UL pouze při použití s plastovými kabelovými vývodkami SKINTOP®, které mají rovněž schválení UL  
Navržena pro použití s plastovými kabelovými vývodkami SKINTOP® s metrickým přípojovacím závitem

Produktový management	Dokument: SKINTOP® GMP-GL-M	1 / 3
-----------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>TECHNICKÝ LIST</b>	
	<b>SKINTOP® GMP-GL-M</b>	<b>53119140</b> <b>11.12.2013</b>

### Technická data

Označení výrobku/velikost:	32 x 1,5
OK mm:	41
Balící jednotky kusů:	100
Na vyžádání:	Verze bez nákrůžku (bez dosedací plochy pro montážní nářadí)
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Polyamid zpevněný skelnými vlákny
Teplotní rozsah:	Staticky: -40 °C až +100 °C Dynamicky: -20 °C až +100 °C

Produktový management	Dokument: SKINTOP® GMP-GL-M	2 / 3
-----------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>TECHNICKÝ LIST</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINTOP® GMP-GL-M</b>	<b>53119140</b> <b>11.12.2013</b>



Produktový management	Dokument: SKINTOP® GMP-GL-M	3 / 3
-----------------------	-----------------------------	-------