

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMACE O VÝROBKU</b>	
	<b>SKINDICHT® BL-M ATEX</b>	<b>12.09.2012</b>

Vysoké krytí  
Odolná proti nárazu za studena



### Oblasti použití

Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D  
Přístroje, stroje a zařízení  
Mobilní námořní a lodní aplikace  
Chemický, petrochemický průmysl

### Konstrukce

Metrický připojovací závit dle EN 50262

### Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

### Technická data

Schválení:	IBExU03ATEX1011 II 2G EEx e II II 1D IP66/68
Materiál:	Těleso: poniklovaná mosaz O-kroužek: NBR
Krytí:	IP 68
Teplotní rozsah:	-30 °C až +90 °C

Produktový manažer	Dokument: LAPP_PRO1031CZ.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp  
GmbH

# INFORMACE O VÝROBKU



**LAPP GROUP**

SKINDICHT® BL-M ATEX

12.09.2012

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	OK mm	Délka závitu D mm	Vnější Ø mm	Balící jednotky kusů
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	12 x 1,5	16	5.0	17,8	50
52103113	16 x 1,5	20	5.0	22.0	50
52103123	20 x 1,5	24	6.0	26,4	50
52103133	25 x 1,5	29	7.0	31,9	50
52103143	32 x 1,5	36	8.0	39,6	25
52103153	40 x 1,5	45	8.0	49,5	25
52103163	50 x 1,5	54	9.0	59.0	10
52103173	63 x 1,5	67	10.0	73,5	10

Produktový manažerent

Dokument: LAPP\_PRO1031CZ.pdf

2 / 2