

List technických údajů Kabelová vývodka, závit PG



Nejrychlejší a nejpohodlnější kombinace. Kabelové vývodky v odbočných krabicích a skříních zajistí spolehlivé odlehčení tahu a utěsnění. Optimální řešení: kabelové vývodky V-TEC VM od OBO. Díky integrovanému těsnicímu břitu a speciálním lamelám OBO dosahují stupně krytí IP68. Odlehčení tahu a těsnost byla zkoušena podle EN 50262.

Připojovací závity jsou k dispozici metrické i PG, což usnadňuje jejich aplikace. Jednoduše zašroubovat a instalace je natrvalo hotová: optimální šroubení v kombinaci se správným utažením zajistí trvalou odolnost vůči vibracím.

Použití: od rodinných a bytových domů až po průmyslové využití v rozvaděčových skříních.

Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V-TEC PG7 LGR	Pg 7	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.410	2024705
V-TEC PG9 LGR	Pg 9	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.630	2024713
V-TEC PG11 LGR	Pg 11	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.890	2024721
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5	světle šedá; RAL 7035	400	50	1.020	2024748
V-TEC PG16 LGR	Pg 16	světle šedá; RAL 7035	250	25	1.380	2024756
V-TEC PG21 LGR	Pg 21	světle šedá; RAL 7035	300	25	2.290	2024764
V-TEC PG29 LGR	Pg 29	světle šedá; RAL 7035	240	20	4.020	2024772
V-TEC PG36 LGR	Pg 36	světle šedá; RAL 7035	120	10	6.030	2024780
V-TEC PG42 LGR	Pg 42	světle šedá; RAL 7035	60	5	7.650	2024799
V-TEC PG48 LGR	Pg 48	světle šedá; RAL 7035	60	5	9.460	2024802

PA Polyamid

V €/100 ks