


List technických údajů Kabelová vývodka, závit PG



Nejrychlejší a nejpohodlnější kombinace. Kabelové vývodky v odbočných krabicích a skříních zajistí spolehlivé odlehčení tahu a utěsnění. Optimální řešení: kabelové vývodky V-TEC VM od OBO. Díky integrovanému těsnicímu břítu a speciálním lamelám OBO dosahují stupně krytí IP68. Odlehčení tahu a těsnost byla zkoušena podle EN 50262.

Připojovací závity jsou k dispozici metrické i PG, což usnadňuje jejich aplikace. Jednoduše zašroubovat a instalace je natrvalo hotová: optimální šroubení v kombinaci se správným utažením zajistí trvalou odolnost vůči vibracím.

Použití: od rodinných a bytových domů až po průmyslové využití v rozvaděčových skříních.

Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V-TEC PG7 SGR	Pg 7	stříbřitě šedá; RAL 7001	500	50	0.410	2022605
V-TEC PG9 SGR	Pg 9	stříbřitě šedá; RAL 7001	500	50	0.630	2022613
V-TEC PG11 SGR	Pg 11	stříbřitě šedá; RAL 7001	500	50	0.890	2022621
V-TEC PG13.5 SGR	Pg 13,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	400	50	1.020	2022648
V-TEC PG16 SGR	Pg 16	stříbřitě šedá; RAL 7001	250	25	1.380	2022656
V-TEC PG21 SGR	Pg 21	stříbřitě šedá; RAL 7001	300	25	2.290	2022664
V-TEC PG29 SGR	Pg 29	stříbřitě šedá; RAL 7001	240	20	4.020	2022672
V-TEC PG36 SGR	Pg 36	stříbřitě šedá; RAL 7001	120	10	6.040	2022680
V-TEC PG42 SGR	Pg 42	stříbřitě šedá; RAL 7001	60	5	7.650	2022699
V-TEC PG48 SGR	Pg 48	stříbřitě šedá; RAL 7001	60	5	9.460	2022702

PA Polyamid

V €/100 ks