

List technických údajů Kabelová vývodka EX, závit PG



Kabelová vývodka s evropským schválením pro oblast přístrojů a ochranných systémů pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Směrnice 94/9/EU číslo evropského schválení: PTB 99 ATEX 3112X a ... 3113X.

S přípojovacím závitem PG dle IEC 423.

Robustní kabelová vývodka kloboučkového tvaru s velkou těsnicí oblastí, s odlehčením tahu a se zajištěním proti pootočení pro vysoké nároky na těsnost.

Těsnicí kroužek z chloroprénového/nitrilového kaučuku, nastříknutý těsnicí břit, proto není nutný žádný těsnicí kroužek na přípojovacím závitu, schváleno VDE.

Stupeň krytí IP 68 při 5 bar.



Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
VTEC EX PG7 SW	Pg 7	černá	600	50	0.410	2050005
VTEC EX PG9 SW	Pg 9	černá	500	50	0.630	2050013
VTEC EX PG11 SW	Pg 11	černá	500	50	0.890	2050021
VTEC EX PG13.5SW	Pg 13,5	černá	400	50	1.020	2050048
VTEC EX PG16 SW	Pg 16	černá	250	25	1.380	2050056
VTEC EX PG21 SW	Pg 21	černá	300	25	2.290	2050064
VTEC EX PG29 SW	Pg 29	černá	240	20	4.020	2050072
VTEC EX PG36 SW	Pg 36	černá	120	10	6.030	2050080
VTEC EX PG42 SW	Pg 42	černá	60	5	7.650	2050099
VTEC EX PG48 SW	Pg 48	černá	60	5	9.460	2050102

PA Polyamid

V €/100 ks