

List technických údajů Kabelová vývodka, závit PG dlouhý



Nejrychlejší a nejpohodlnější kombinace. Kabelové vývodky v odbočných krabicích a skříních zajistí spolehlivé odlehčení tahu a utěsnění. Optimální řešení: kabelové vývodky V-TEC VM od OBO. Díky integrovanému těsnicímu břitu a speciálním lamelám OBO dosahují stupně krytí IP68. Odlehčení tahu a těsnost byla zkoušena podle EN 50262.

Připojovací závity jsou k dispozici metrické i PG, což usnadňuje jejich aplikace. Jednoduše zašroubovat a instalace je natrvalo hotová: optimální šroubení v kombinaci se správným utažením zajistí trvalou odolnost vůči vibracím.

Použití: od rodinných a bytových domů až po průmyslové využití v rozvaděčových skříních.

Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V-TEC L PG7 SGR	Pg 7	stříbrité šedá; RAL 7001	500	50	0.410	2024179
V-TEC L PG9 SGR	Pg 9	stříbrité šedá; RAL 7001	500	50	0.670	2024187
V-TEC L PG11 SGR	Pg 11	stříbrité šedá; RAL 7001	500	50	0.930	2024195
V-TEC L PG13 SGR	Pg 13,5	stříbrité šedá; RAL 7001	600	50	1.090	2024209
V-TEC L PG16 SGR	Pg 16	stříbrité šedá; RAL 7001	250	25	1.490	2024217
V-TEC L PG21 SGR	Pg 21	stříbrité šedá; RAL 7001	300	25	2.330	2024225
V-TEC L PG29 SGR	Pg 29	stříbrité šedá; RAL 7001	240	20	3.860	2024233
V-TEC L PG36 SGR	Pg 36	stříbrité šedá; RAL 7001	120	10	7.750	2024241

PA Polyamid

V € / 100 ks