

List technických údajů Kabelová vývodka, závit PG dlouhý



Nejrychlejší a nejpohodlnější kombinace. Kabelové vývodky v odbočných krabicích a skříních zajistí spolehlivé odlehčení tahu a utěsnění. Optimální řešení: kabelové vývodky V-TEC VM od OBO. Díky integrovanému těsnicímu břitu a speciálním lamelám OBO dosahují stupně krytí IP68. Odlehčení tahu a těsnost byla zkoušena podle EN 50262.

Připojovací závity jsou k dispozici metrické i PG, což usnadňuje jejich aplikace. Jednoduše zašroubovat a instalace je natrvalo hotová: optimální šroubení v kombinaci se správným utažením zajistí trvalou odolnost vůči vibracím.

Použití: od rodinných a bytových domů až po průmyslové využití v rozvaděčových skříních.

Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V-TEC L PG7 LGR	Pg 7	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.410	2024284
V-TEC L PG9 LGR	Pg 9	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.670	2024292
V-TEC L PG11 LGR	Pg 11	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.930	2024306
V-TEC L PG13 LGR	Pg 13,5	světle šedá; RAL 7035	600	50	1.090	2024314
V-TEC L PG16 LGR	Pg 16	světle šedá; RAL 7035	250	25	1.490	2024322
V-TEC L PG21 LGR	Pg 21	světle šedá; RAL 7035	300	25	2.330	2024330
V-TEC L PG29 LGR	Pg 29	světle šedá; RAL 7035	240	20	3.860	2024349
V-TEC L PG36 LGR	Pg 36	světle šedá; RAL 7035	120	10	7.750	2024357
V-TEC L PG42 LGR	Pg 42	světle šedá; RAL 7035	60	5	10.070	2024365
V-TEC L PG48 LGR	Pg 48	světle šedá; RAL 7035	60	5	10.730	2024373

PA Polyamid

V €/100 ks