

List technických údajů Kabelová vývodka, metrický závit



Nejrychlejší a nejpohodlnější kombinace. Kabelové vývodky v odbočných krabicích a skříních zajistí spolehlivé odlehčení tahu a utěsnění. Optimální řešení: kabelové vývodky V-TEC VM od OBO. Díky integrovanému těsnicímu břítu a speciálním lamelám OBO dosahují stupně krytí IP68. Odlehčení tahu a těsnost byla zkoušena podle EN 50262.

Připojovací závity jsou k dispozici metrické i PG, což usnadňuje jejich aplikace. Jednoduše zašroubovat a instalace je natrvalo hotová: optimální šroubení v kombinaci se správným utažením zajistí trvalou odolnost vůči vibracím.

Použití: od rodinných a bytových domů až po průmyslové využití v rozvaděčových skříních.

Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V-TEC VM12 SGR	M12 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	500	50	0.318	2022843
V-TEC VM16 SGR	M16 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	500	50	0.638	2022845
V-TEC VM20 SGR	M20 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	600	50	0.856	2022847
V-TEC VM25 SGR	M25 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	300	25	1.360	2022849
V-TEC VM32 SGR	M32 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	240	20	2.230	2022851
V-TEC VM40 SGR	M40 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	120	10	3.467	2022853
V-TEC VM50 SGR	M50 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	60	5	5.466	2022855
V-TEC VM63 SGR	M63 x 1,5	stříbřitě šedá; RAL 7001	60	5	8.306	2022857

PA Polyamid

V € / 100 ks