

## List technických údajů Kabelová vývodka, metrický závit



Nejrychlejší a nejpohodlnější kombinace. Kabelové vývodky v odbočných krabicích a skříních zajistí spolehlivé odlehčení tahu a utěsnění. Optimální řešení: kabelové vývodky V-TEC VM od OBO. Díky integrovanému těsnicímu břítu a speciálním lamelám OBO dosahují stupně krytí IP68. Odlehčení tahu a těsnost byla zkoušena podle EN 50262.

Připojovací závity jsou k dispozici metrické i PG, což usnadňuje jejich aplikace. Jednoduše zašroubovat a instalace je natrvalo hotová: optimální šroubení v kombinaci se správným utažením zajistí trvalou odolnost vůči vibracím.

Použití: od rodinných a bytových domů až po průmyslové využití v rozvaděčových skříních.

Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.318	2022862
V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	500	50	0.638	2022864
V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	600	50	0.856	2022866
V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	300	25	1.360	2022868
V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	240	20	2.230	2022870
V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	120	10	3.467	2022872
V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	60	5	5.466	2022874
V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	60	5	8.306	2022876

PA Polyamid

V €/100 ks