

List technických údajů Kabelová vývodka, metrický závit



Standardní kabelová vývodka, tvar A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnicím kroužkem z NR/SBR.

S metrickým přípojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

Typ	Závit	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
106 M12 PS	M12 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	900	50	0.400	2035316
106 M16 PS	M16 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	600	50	0.560	2035324
106 M 20 PS	M20 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	600	50	0.900	2035332
106 M 25 PS	M25 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	600	50	2.110	2035340
106 M 32 PS	M32 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	120	10	3.700	2035359
106 M 40 PS	M40 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	80	10	6.240	2035367
106 M 50 PS	M50 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	50	5	8.500	2035375
106 M 63 PS	M63 x 1,5	světle šedá; RAL 7035	50	5	9.630	2035383

PS Polystyrol

V €/100 ks