

Rozvodnice COMBI nástěnné

IP 40



ide



- ✓ Krytí: IP40
- ✓ Mechanická odolnost IK08.
- ✓ Třída ochrany: II
- ✓ Ze samozhášivého termoplastu, bílá barva.
- ✓ Otevírání nahoru s fixací.
- ✓ Provozní teplota v rozsahu -25°C až +60°C.
- ✓ Obsahuje svorkovnici PE a N, popisky, záslepky.

Dveře	Počet řad	Max.počet modulů v řadě (celkem)	Kód výrobku	Rozměry Š x V x H (mm)		
Neprůhledné	1	4(4)	BV4PO/RR	120	228	99
		8(8)	BV8PO/RR	191	228	99
		12(12)	BV12PO/RR	264	228	99
	2	12(24)	BV24PO/RR	264	353	99
	3	12(36)	BV36PO/RR	264	497	99
Průhledné	1	4(4)	BV4PT/RR	120	228	99
		8(8)	BV8PT/RR	191	228	99
		12(12)	BV12PT/RR	264	228	99
	2	12(24)	BV24PT/RR	264	353	99
	3	12(36)	BV36PT/RR	264	497	99
Bez dveří	1	2(2)	BT2	50	130	64
		4(4)	BT4	85	130	64

Rozvodnice jsou vyráběny i v barvě šedé - na požadavek

Erocomm s.r.o.

Dřevčice 141, 250 01, Brandýs nad Labem

tel.: 326 910 950, info@erocomm.cz

www.erocomm.cz

 **EROCOMM**