

# XVBC4B4

Ø 70 mm světelné návěští - zábleskové světlo - červená - IP65 - 24..48 V



## Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	Harmony XVB Universal
Typ produktu nebo součásti	Světelný sloup
Typ signálního sloupu a návěští	Signalizační jednotka
Typ signalizace	Blikající
Průměr pro montáž	70 mm
Označení přístroje	XVBC
Materiál	Polykarbonát
Zdroj osvětlení	Červená žárovka není součástí balení
Typ žárovky	Chráněná LED Žárovka s BA 15d základna Žárovka
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...48 V DC 24 V

## Doplňky

Provedení montáže	Uživatelská montáž, až do 5 jednotek
Ztrátový výkon ( W)	<= 7 W
Připojení - svorkovnice	Šroubové svorky : <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> s kabelovou koncovkou
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V vyhovuje IEC 60947-1
Mezní hodnoty jmenovitého napětí	0.85...1.1 Un vyhovuje IEC 60947-5-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV vyhovuje IEC 60947-1
Frekvence blikání	1 Hz
CAD celková šířka	70 mm
CAD celková výška	63 mm
CAD celková hloubka	70 mm
Hmotnost přístroje	0.16 kg

## Prostředí

Stupeň znečištění	2
Certifikace výrobku	CCC CSA C22-2 č 14 GOST UL 508
Standardy	EN/IEC 60947-5-1
Ochranná úprava	TC
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-25...50 °C, s LED -25...50 °C, s žárovka
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II na zákl. jednotce vyhovuje IEC 61140 Třída I na nosné trubce vyhovuje IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP66 na zákl. jednotce vyhovuje IEC 60529 IP65 montážní na základnu XVBCZ0. vyhovuje IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X vnitřní vyhovuje UL 508