



## Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	Harmony XVR
Typ produktu nebo součásti	Předzapojený rotační maják
Zvuková signalizace	Ne
Označení přístroje	XVR
Průměr pro montáž	130 mm
Stupeň krytí IP	IP67 vyhovuje IEC 60529 IP66 vyhovuje IEC 60529
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC
Zdroj osvětlení	Vysoce svítivé LED, oranžová

## Doplňky

Materiál	PC (čočka majáku) ABS (akrylonitril butadien-styren) (součást těla)
CAD celková šířka	130 mm
CAD celková hloubka	130 mm
Hmotnost přístroje	0.99 kg
Označení	CE
Montáž výrobku	3 M6 šrouby
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Spotřeba I (A)	22 mA
Frekvence blikání	2.7 Hz
Velikost připojovací svorky	1.25 mm <sup>2</sup>
Hodnota AWG	18
Délka kabelu	400 mm

## Prostředí

Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Ochranná úprava	TC
Teplota okolí pro uskladnění	-35...70 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-30...50 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 61140

## Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------