

XVEL6B5

Ø 70 mm signální sloup - zábleskové světlo - oranžová - až IP42 - 24 V



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	Harmony XVE Optimum
Typ produktu nebo součásti	Kompletní světelný maják
Typ majáku nebo světelného sloupu	1 krátký upevňovací podstavec 1 šroubovací kryt 1 světelné návěští 1 objímka
Typ signalizace	Blikající
Označení přístroje	XVE
Zdroj osvětlení	Oranžová integrovaná výbojka
Typ žárovky	Blesková výbojka
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC

Doplňky

Průměr pro montáž	70 mm
Záblesk. energie	1 J
Připojení - svorkovnice	Šroubové svorky : <= 1 x 1.5 mm ² s kabelovou koncovkou
Označení	CE
Ochrana proti zkratu a přetížení	0.63 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V vyhovuje IEC 60947-1
Mezní hodnoty jmenovitého napětí	0.85...1.1 Un vyhovuje IEC 60947-5-1
Spotřeba I (A)	< 85 mA DC < 145 mA AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV vyhovuje IEC 60947-1
Frekvence blikání	1 Hz
CAD celková šířka	70 mm
CAD celková výška	129 mm
CAD celková hloubka	70 mm
Popis svorek ISO č. °1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Hmotnost přístroje	0.27 kg

Prostředí

Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certifikace výrobku	CCC CSA UL
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-25...55 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I montáž na plastovou trubku vyhovuje IEC 61140 Třída I montáž na hliníkovou trubku vyhovuje IEC 61140
Ochranná úprava	TC
Stupeň krytí IP	IP42 v svislé pozice vyhovuje IEC 60529 IP40 v libovolná poloha kromě svislé vyhovuje IEC 60529