



### Základní popis

Obchodní status	Komericializováno
Použití stykače	Motor-topení-osvětlení
Řada výrobků	ICT
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Označení přístroje	ICT
Popis pólů	1P
Složení kontaktů	1 Z
Typ sítě	AC
Kategorie použití	AC-7B vyhovuje IEC 1095 AC-7B vyhovuje EN 61095 AC-7A vyhovuje IEC 1095 AC-7A vyhovuje EN 61095 AC-5B vyhovuje EN 60947-4-1 AC-5A vyhovuje EN 60947-4-1 AC-3 vyhovuje EN 60947-4-1 AC-1 vyhovuje EN 60947-4-1
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50 Hz


### Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A AC-7B 16 A AC-7A
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50 Hz
Maximální výkon	2.1 kW 250 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Trvalý
Spínací frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Přidržený příkon (VA)	3.8 VA
Spotřeba při přítahu (VA)	9.2 VA
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	200000 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 1095 200000 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje EN 61095
Připojení - svorkovnice	Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1.5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y) Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 2.5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y) Výkonový obvod : 1 tunelové svorky 6 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y) Výkonový obvod : 2 tunelové svorky 2.5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y)
Krouticí moment	Výkonový obvod : 1.2 N.m Ovládací obvod : 0.8 N.m
Kompatibilita přístroje	IACTs

## Prostředí

Standardy	EN 61095 IEC 1095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	0.9 W
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 vyhovuje IEC 1095 2 vyhovuje EN 61095 2 vyhovuje EN 60947-4-1
Relativní vlhkost	55 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Provozní teplota okolního prostředí	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

## Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  <a href="#">Download Product Environmental</a>
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci