



Základní popis

Obchodní status	Komerzializováno
Použití stykače	Motor-topení-osvětlení
Řada výrobků	ICT
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Označení přístroje	ICT
Popis pólů	4P
Složení kontaktů	4 Z
Typ sítě	AC
Kategorie použití	AC-7B vyhovuje IEC 61095 AC-7A vyhovuje IEC 61095 AC-5B vyhovuje IEC 61095 AC-5B vyhovuje IEC 60947-4 AC-5A vyhovuje IEC 61095 AC-5A vyhovuje IEC 60947-4 AC-3 vyhovuje IEC 60947-4 AC-1 vyhovuje EN 60947-4-1
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50 Hz

Doplňky


[Ie] jmenovitý pracovní proud	8.5 A AC-7B 25 A AC-7A
Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50 Hz
Maximální výkon	5.2 kW 400 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Trvalý
Spínací frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Přidržený příkon (VA)	4.6 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	34 VA
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Výška	81 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	200000 cyklu AC 50 Hz vyhovuje IEC 1095 200000 cyklu AC 50 Hz vyhovuje EN 61095
Připojení - svorkovnice	Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1.5 mm ² pro neohebný kabel(y) Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 2.5 mm ² pro ohebný kabel(y) Výkonový obvod : 1 tunelové svorky 6 mm ² pro neohebný kabel(y) Výkonový obvod : 2 tunelové svorky 2.5 mm ² pro ohebný kabel(y)

Kroučící moment	Výkonový obvod : 1.2 N.m Ovládací obvod : 0.8 N.m
Kompatibilita přístroje	IACTc IACTp IACTs IATEt

Prostředí

Standardy	EN 61095 IEC 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	1.6 W
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 vyhovuje IEC 1095 2 vyhovuje EN 61095 2 vyhovuje EN 60947-4-1
Relativní vlhkost	55 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Provozní teplota okolního prostředí	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...60 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  Download Product Environmental
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci