



Základní popis

| | |
|----------------------------|--|
| Obchodní status | Komericializováno |
| Použití stykače | Motor-topení-osvětlení |
| Řada výrobků | ICT |
| Typ produktu nebo součásti | Stykač |
| Označení přístroje | ICT |
| Popis pólů | 4P |
| Složení kontaktů | 4 V |
| Typ sítě | AC |
| Kategorie použití | AC-7B vyhovuje IEC 1095 AC-7B vyhovuje EN 61095 AC-7A vyhovuje IEC 1095 AC-7A vyhovuje EN 61095 AC-5B vyhovuje EN 60947-4-1 AC-5A vyhovuje EN 60947-4-1 AC-3 vyhovuje EN 60947-4-1 AC-1 vyhovuje EN 60947-4-1 |
| Typ ovládání | Dálkové ovládání |
| Napětí ovládacího obvodu | 220...240 V AC 50 Hz |

Doplňky


| | |
|--|--|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 8.5 A AC-7B 25 A AC-7A |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 400 V AC 50 Hz |
| Maximální výkon | 5.2 kW 400 V AC |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
| Typ ovládacího signálu | Trvalý |
| Spínací frekvence | 100 spínacích operací/min. |
| Místní signalizace | Indikátor činnosti |
| Přidržený příkon (VA) | 4.6 VA |
| Spotřeba při přitahu (VA) | 34 VA |
| Montáž | Nacvaknutím |
| Montážní držák | 35 mm symetrická DIN lišta |
| Rozteč 9 mm | 4 |
| Výška | 81 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Hloubka | 60 mm |
| Barva | Bílá |
| Elektrická životnost | 200000 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 1095 200000 cyklu AC 50/60 Hz vyhovuje EN 61095 |
| Připojení - svorkovnice | Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1.5 mm ² pro neohebný kabel(y) Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 2.5 mm ² pro ohebný kabel(y) Výkonový obvod : 1 tunelové svorky 6 mm ² pro neohebný kabel(y) Výkonový obvod : 2 tunelové svorky 2.5 mm ² pro ohebný kabel(y) |

| | |
|-------------------------|--|
| Kroučící moment | Výkonový obvod : 1.2 N.m Ovládací obvod : 0.8 N.m |
| Kompatibilita přístroje | IACTc IACTp IACTs IATEt |

Prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standardy | EN 61095 IEC 1095 |
| Úroveň hluku | 30 dB |
| Tepelné ztráty | 1.6 W |
| Stupeň krytí IP | IP20 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Tropikalizace | 2 vyhovuje IEC 1095 2 vyhovuje EN 61095 2 vyhovuje EN 60947-4-1 |
| Relativní vlhkost | 55 °C |
| Pracovní nadmořská výška | 2000 m |
| Provozní teplota okolního prostředí | -5...60 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| Dokument o ekologickém profilu | Dostupný  Download Product Environmental |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Nejsou nutné žádné speciální instrukce pro recyklaci |